

西门子天津代理商

产品名称	西门子天津代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

上海雷咙自动化有限公司，是西门子天津代理商，西门子一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海雷咙在经营活动中精益求精，主营业务优势如下：SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20 ,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D : 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动： 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

西门子天津代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门子代理商

设计综述 S7-400自动化系统采用模块化设计。它所具有的模板的扩展和配置功能使其能够按照每个不同的需求灵活组合。一个系统包括：电源模板，*处理单元(CPU)，各种信号模板(SM)，通讯模板(CP)，

功能模板(FM)，接口模板(IM)，SIMATIC S5模板。

系统安装简单的设计系统使S7-400用途广泛、灵活、适用性强。

扩展 多有21个扩展单元(EU)都可以连接到*控制器(CC)；通过接口模板连接(IM)；集中式扩展；用EU进行分布式扩展；用ET 200进行远程扩展。

功能

高速指令处理

用户友好的参数设置

口令保护

系统功能

用户友好的操作员控制和监视功能（HMI）已集成在SIMATIC的操作系统中

CPU的诊断功能和自测试智能诊断系统连续地监视系统功能并记录错误和系统的特殊事件。

西门子S7-200子程序使用注意事项

1、定时器在子程序中的表现：在条件调用子程序的主程序中，当停止子程序调用时，如果定时器已经激活正在计时，停止调用这个子程序会造成定时器的失控。不管此时定时器前面的激活条件如何变化，定时器（1ms、10ms时基...

2015-4-2 16:36

s7-400与s7-200通讯，zui大通讯多少字

三种方式：1MPI方式，不*，通讯16个字节。2DP方式：初学者*，不需要编程，只要做硬件配置后400就能像读自己的IO点一样读取数据。单站点zui大32字入，32字节出。通讯距离有限。3以太网方式，如果你用的是200...

2015-3-31 08:35

西门子S7-200与丹弗斯VLT HVAC暖通空调系列变频器的modbus通信

先自我介绍一下，96年初中毕业进入制糖企业当电工，04年春由于单位效益不好决定不干了，于是南下在郑州学习计算机网络工程师，以*名成绩结业。之后的一年多没有从事电气方面工作，也都不是*稳定的工作，06年下...

2015-3-30 11:33

PLC如何通过互联网与上位机通讯

可以使用西门子WINCC软件，或者使用第三方软件诸如GE的iFIX等通过SIMATICNETPCSOFTWARE建立OPC服务器与PLC连接C通讯。OPC服务器与PLCS7连接通讯的组态1)配置PC站的硬件机架SIMATICNET软件安装后，点击桌面上的Statio...

2015-3-27 16:03

PLC通过RS232与外部3个设备进行通信的疑问

假如有一台PLC仅有一个对外的RS232口。外部有3台设备要与之进行通信，1、触摸屏（带有RS485通信接口）2、变频器（带有RS485通信接口）3、温度仪表（带有RS485通信接口）我把PLC的RS232利用一个232转485的接口转换