

圆形板式橡胶支座 黄冈GBZY200 × 35桥梁支座 中小桥梁适用

产品名称	圆形板式橡胶支座 黄冈GBZY200 × 35桥梁支座 中小桥梁适用
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 型号:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

圆形板式橡胶支座 黄冈GBZY200 × 35桥梁支座

中小桥梁适用(一)、板式橡胶支座的结构、性能、分类及表示方法 1、板式橡胶支座的结构及性能 桥梁板式橡胶支座由多层橡胶片与薄钢板硫化、粘合而成，它有足够的竖向刚度，能将上部构造的反力可靠的传递给墩台；有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。

在上述的板式橡胶支座表面粘复一层1.5mm-3mm的聚四氟乙烯板，就制作成聚四氟乙烯滑板式橡胶支座。它除了竖向刚度与弹性变形，能承受垂直荷载及适应梁端转动外，因聚四氟乙烯板的低摩擦系数，可使梁端在四氟板表面自由滑动，水平位移不受限制；特别适宜中、小荷载，大位移量的桥梁使用。

板式橡胶支座不仅技术性能优良，还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换、缓冲隔震、建筑高度低等优点。2、板式橡胶支座的分类及表示方法2.1板式橡胶支座按结构形式分类如下2.2、板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下：a、氯丁胶型：适用温度+60 ~-25 b、天然胶型：适用温度+60 ~-40 c、三元乙丙胶型：适用温度+60 ~-45