

# 人造草坪 昊辰永兴 工地人造草坪

产品名称	人造草坪 昊辰永兴 工地人造草坪
公司名称	北京市昊辰永兴科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区南大红门桥南
联系电话	13693359189

## 产品详情

### 人造草坪影响因素

人造草坪底布，又称之为基布，人造草坪，是指将草丝编织集结固定在一起的部分。人造草坪底布多采用三种类型，一层底布，以PP居多;二层底布，工地人造草坪，以PP+无纺布和PP+网格布为主;三层底布是以PP+无纺布+网格布为主。

PP布就是我们日常所说的涤纶，它弹性好，不怕被挤压，快干，批发人造草坪，易清洗;无纺布的特点是防潮、透气、柔韧、质地轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、还可循环再用;网格布则具有高强度，防曲折，防水耐热，透气性好，涂层粘结牢，等优点。

由于人造草坪基布被置于底部直接与地基接触，且时常处于日晒雨淋的环境里，甚至浸泡在水中，因此必须透气防水，，抗老化效果好。人造草坪底布单薄，或是底布材料质量不佳，就会出现腐化、开裂的情况，严重影响人造草坪使用寿命。

在保证质量的前提下，PP布、无纺布、网格布分别具有自身的优点和不足之处，出于对人造草坪的耐用程度及使用寿命的考虑，目前人造草坪底布使用单层的PP或是无纺布的情况比较少见，大多数采用复合式底布，使其相互配合达到棒使用效果。但同时，在成本上自然会有所增加。

昊辰永兴以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售人造草坪，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，人造草坪批发，赶快拨打图片上的热线电话！

## 人造草坪的优点

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、www.bjfcwvf.com时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是较合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混凝土基础成了经济实用、非常高的人造草基础类型。

## 人造草坪材料结构

人造草坪由3层材料组成。基础层是由夯实土层、碎石层和沥青或混凝土层组成。基础层要求坚实、不变形，表面光洁和不透水，即一般的混凝土场地。由于曲棍球场地面积大，施工时一定要处理好基础层，防止下陷。若铺混凝土层，混凝土固化后要切割出膨胀缝，防止热胀变形和裂缝。基础层之上是一层缓冲层，www.bjfcwvf.com通常为橡胶或泡沫塑料组成。橡胶弹性适中，厚实物图度3~5mm。用泡沫塑料成本较低，但弹性差，厚度5~10mm，过厚草坪太软，而且易凹陷；过薄缺弹性，起不到缓冲作用。缓冲层要牢固地粘贴在基础层上，一般用白乳胶或胶粘贴。第三层，也是表层，为草皮层。依制造的表面形状有绒毛草皮、圆环形卷曲状尼龙丝草皮、叶状聚纤维草皮、尼龙丝编制的透水草皮等。这一层也必须用乳胶粘在橡胶或泡沫塑料上。施工时必须全方面涂胶，依次压紧贴牢，不能起皱折。在国外，草皮层常见两种：1、草皮层叶状纤维较薄，仅1.2~1.5mm；2、草皮纤维较厚，20~24mm，其上用石英填充几乎到纤维顶部。

人造草坪-昊辰永兴-工地人造草坪由北京市昊辰永兴科贸有限公司提供。人造草坪-昊辰永兴-工地人造草坪是北京市昊辰永兴科贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严青松。