

石油闭口闪点测定仪 闪点的测定宾斯基--马丁闭口杯法

产品名称	石油闭口闪点测定仪 闪点的测定宾斯基--马丁闭口杯法
公司名称	鹤壁市中正科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市市辖区衡山路280号
联系电话	18739277896 18739277896

产品详情

本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T261《闪点的测定 宾斯基--马丁闭口杯法》所规定的要求设计制造的，适用于按GB/T261标准所规定的方法，测定闪点高于40 的石油产品试验的闭口杯法闪点

技术参数：

- 1.工作电源：AC 220V ± 10%，50Hz。
- 2.加热装置:炉体为碳化硅材料，功率为600W电热丝
- 3.加热功率从0 ~ 600W可调
- 4.试样升温速率：1 ~ 12 /分，手动控制
- 5.电动搅拌装置：搅拌电机：45TYZ型恒速马达
 - (2) 传动方式：软周联结
 - (3) 搅拌叶片规格：8*40 (毫米)
- 6.搅拌速度：符合GB/T261标准要求
- 7.标准油杯：符合GB/T261-2008标准要求
 - (2) 内径：50.7--50.8毫米
 - (3) 深度：55.7--56.0毫米

(4) 试油容量刻线深度：33.9--34.3毫米

(5) 试油容量：约70毫升

8.引火装置：(1) 引火源：煤气(或其它民用可燃气)

9.引火器孔径：0.8毫米

10.温度计：棒式水银温度基，符合GB/T261标准要求

11.环境温度： 35 。

12.相对湿度： 85%。

13.整机功耗：不大于650W