

光轴淬火机床 山东荣泰 驻马店淬火机床

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 光轴淬火机床 山东荣泰 驻马店淬火机床 |
| 公司名称 | 山东荣泰感应科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号 |
| 联系电话 | 13863606874 13863606874 |

产品详情

淬火机床的结构

- 1、淬火机床的床身：淬火机床的床身一般均为长方形的结构，要求具备足够的刚性，淬火液箱以及附带的冷却水管一般都是安装在床身腹腔的左侧下部，电器箱则安装在右侧。机床右侧的床身前面板往往放置淬火机床的电气控制按钮。
- 2、淬火机床的传动机构：淬火机床一般在机床的上方安装放置传动机，驻马店淬火机床，一般情况下从右至左分别为料仓、送料以及前、后旋转和落料。
- 3、淬火机床的感应电源：在机床上面的后部放置感应电源，左侧是变压器箱，驱动轮淬火机床出售，右侧是控制箱，淬火线圈连接在变压器箱上，前伸到前后旋转机构中间。

高频淬火机床常见问题与解决技巧

淬火处理后硬度不足的原因

淬火的目的在于使钢材表面获得满意的硬度，光轴淬火机床多少钱，若硬度值不理想，则可能是下列因素所造成：

- 1) 淬火温度或沃斯田体化温度不够；
- 2) 可能是冷却速率不足所致；
- 3) 工件表面若热处理前就发生脱碳现象，齿轮淬火机床厂家，则工件表面硬化的效果就会大打折扣；

4) 工件表面有锈皮或黑皮时，该处的硬度就会明显不足，因此宜先使用珠击法将工件表面清除干净后，再施以淬火处理。

数控淬火机床在一般情况下均采用立式结构，淬火机床主机主要的组成部分为床身和滑板以及其它的部件，双轴伺服数控系统是零部件在进行升降移动以及变压器前后移动的主要控制部件，满足针对多种不同机械零部件产品的淬火加工，同时双轴伺服数控系统还可以为淬火机床在加工零部件的时候提供更为准确的运动移动位置，保证工件的加工良品率。

光轴淬火机床多少钱-山东荣泰(在线咨询)-驻马店淬火机床由山东荣泰感应科技有限公司提供。山东荣泰感应科技有限公司在加热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东荣泰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。