

PA12 LV-5H (Grilamid原包新料)

产品名称	PA12 LV-5H (Grilamid原包新料)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	105.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 名称:PA12 LV-5H 特性:耐水解、高抗冲
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PA12 LV-5H (Grilamid原包新料)

PA12(尼龙12)和PA6及PA66区别

用途不同:pa6一般用于bai汽车零部件、机械部件、电子电du器产品zhi、工程配件等产品;daopa12用于水量表和其他商业设备,电缆套,机械凸...

性状不同:pa6是半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,pa12是半结晶-结晶热塑性材料。

特性不同:pa6的热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好;pa12的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。

注射压力不同:pa6一般在750—1250bar之间;pa12一般在80—110mpa之间。

Crilamid@EMS|PA12聚酰胺

PA12瑞士EMS L20G中粘度，非增强级

PA12瑞士EMS LV-2H 中等粘度，20%玻纤增强热安定级

PA12瑞士EMS LV-3H 中等粘度，30%玻纤增强热安定级

PA12瑞士EMS LV-5H 50%玻纤增强热安定级

PA12瑞士EMS TR-90 镜片材料

PA12瑞士EMS TR-55 中等粘度

PA12瑞士EMS XE3830 透明尼龙,超韧性'抗拉伸

PA12瑞士EMS XE3769

PA12瑞士EMS XE3784

PA12瑞士EMS XE3915

PA12瑞士EMS TR55LX

PA12 美国液氮 PDX-I-99038 NAT

PA12 法国阿科玛 AZM30

PA12 法国阿托菲纳 AZM30

PA12 法国阿科玛 P20

PA12 日本宇部 3014U

PA12 日本宇部 3030JFX1

PA12 日本宇部 3030JI5

PA12 日本宇部 3030U 3024GU6L1

PA12 日本宇部 9048S1

PA12 日本大赛璐 X1988

PA12 美国杜邦159L

PA12 德国固赛S7373 BK,L-1724KH,

PA12 德国固赛T5000,7233,

PA12 德国固赛T3000,L1724,