

特价 兰宝牌工厂厨房 单位食堂厨房用电热水器

产品名称	特价 兰宝牌工厂厨房 单位食堂厨房用电热水器
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰宝 型号:LB-455-12 安装方式:挂式
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

品牌	兰宝	型号	LB-455-12
安装方式	挂式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	机械控制	价格范围	4000以上
电源电压	380 (V)	温度范围	0-85 ()
电源频率	50 (Hz)	重量	200 (kg)
外形尺寸	13917880845 (mm)	耗电量	12000 (W/h)
加热时间	30 (min)	容量	150L以上 (L)

产品特点：

对于只有5—20个热水龙头的浴室，只需要配置一台热水器即可以满足热水的直接供水洗澡的操作。无需配置储水水箱及热水泵。极大的方便了用户的安装和使用。操作也相当简便。

产品供应：

容量：200升--6000升大容量热水器

功率：9千瓦--200千瓦大功率电热水器

公司介绍：

上海兰宝热水器制造有限公司是一家集设计、生产、销售、批发、安装的大型综合型工业热水器生产企业。公司主要从事于工业热水器，蓄热式电热水器的设计、生产、销售、批发业务。公司已经取得ce认证，并严格遵守iso9001-2008的管理要求。严格原材料的进料、产品的生产、市场的开拓、产品的售后服务。

企业员工队伍建设目标：技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是公司持续高速发展的源动力，配备专业销售工程师为客户提供经济实用的产品。

企业发展方向：做优、做强、做大、求快、求新、求高。高起点、高投入、高品质是上海兰宝热水器制造有限公司的技术发展战略。学习世界先进的cimatron三维cad、cam、cae、fms等研究设计、生产管理软件系统及erp管理，以此用于技术创新和新产品研发。参照国外先进的生产、检验设备及生产标准，为特殊客户研发新产品。初步形成了以自主知识产权为核心的技术体系。

企业理念：诚信、亲和、卓越。诚信：诚而求真，信而守诺，为人之道，兴企之本。亲和：以人为本，关爱员工，善待客户，同舟共济。卓越：爱岗敬业，奋发进取，崇尚一流，创造非凡。顾客满意就是我们的追求，公司非常注重服务与技术、服务与业务的结合，实现增值服务和快速反应机制。

产品性能介绍：

1.内胆：热水器内胆采用圆柱型设计，内胆承压使用，采用不锈钢304l的材料，使用压力小于3.5公斤，出厂前水压测试为10公斤。2.控制系统：热水器控制系统采用我公司自主开发的（i-tech）控制系统，工作压力220v，信号电压12v。使用安全运行稳定。3.多档加热：热水器采用多档加热开关（24kw以上），可以根据不同的用量选择加热功率。4.加热元件：热水器加热器采用镍铬丝加热丝，寿命远远高于普通的铁铬丝。双重的加热管壁，防止锈蚀对产品的侵蚀。军工级的加热元件质量，保证了持续使用性。5.电源线：热水器加热电源线采用高温电源线，而不是普通的铜电源线，保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线不会老化。6.保温层：热水器产品采用了高密度喷注式的保温层，使用先进的合成树脂材料。保温效能高。在冬天不加热的情况下，24小时温降小于8度。

多重连锁保护：

1) 自动恒温装置：85 以下可任意调节。2) 恒温断路器：不可调教的温度断路器，超出设定时，自动断路，保护加热管。3) 缺水保护：水位低于启动要求，立即断电，停止运行。4) 压力保护：压力超过设定时，自动断电，停止运行。5) 漏电保护：正泰漏电保护系统，安全可靠。6) 温度压力安全阀：配有温度压力安全阀，温度超过90 时自动泄压，防止汽化。

产品型号：产品容量：产品功率：额定电流：

序号	规格型号	lb-455-12	单位
no.	specifications & model		unit
1.	容量 (capacity)	455	l
2.	功率 (power)	12	kw
3.	额定电压 rated voltage	380	v
4.	额定电流 rated current	18	a
5.	出水口径 water outlet diameter	50	mm
6.	入水口径 water inlet diameter	50	mm

7.	温度安全阀口径 diameter of temperature safety valve	20	mm
8.	温度安全阀数量 quantity of temperature safety valve	2	pcs
9.	中间层保温厚度 thickness of intermediate insulation layer	50	mm
10.	保温材料 insulation material	高密度聚氨酯发泡保温材料 high-density polyurethane foam insulation material	
11.	产品尺寸 product dimension	直径700*高度1850 diameter 700*height 1850	mm

型号	功率	容积	产品尺寸	进/出水口径
lb-200-6	6kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32
lb-200-9	9kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32
lb-200-12	12kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32
lb-200-18	18kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32
lb-200-24	24kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32
lb-300-6	6kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32
lb-300-9	9kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32
lb-300-12	12kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32
lb-300-18	18kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32
lb-300-24	24kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32
lb-300-36	36kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32
lb-455-6	6kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40
lb-455-9	9kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40
lb-455-12	12kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40
lb-455-18	18kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40
lb-455-24	24kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40
lb-455-36	36kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40
lb-455-48	48kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40
lb-455-54	54kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40
lb-570-12	12kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40
lb-570-18	18kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40
lb-570-24	24kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40
lb-570-36	36kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40
lb-570-48	48kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40
lb-570-54	54kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40
lb-570-72	72kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40
lb-760-24	24kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40
lb-760-36	36kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40
lb-760-48	48kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40
lb-760-54	54kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40

lb-760-72	72kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40
lb-760-90	90kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40
lb-950-36	36kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40
lb-950-48	48kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40
lb-950-54	54kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40
lb-950-72	72kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40
lb-950-90	90kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40