

【不锈钢内胆】供应能同时提供10个龙头洗澡的大型电热水器

产品名称	【不锈钢内胆】供应能同时提供10个龙头洗澡的大型电热水器
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	8100.00/台
规格参数	品牌:兰宝 型号:LB系列商用容积式电热水器 安装方式:立式
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

品牌	兰宝	型号	LB系列商用容积式电热水器
安装方式	立式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	智能控制	价格范围	4000以上
电源电压	380 (V)	温度范围	0-85 ()
电源频率	50 (Hz)	重量	230 (kg)
外形尺寸	700*1900 (mm)	耗电量	9000-100000 (W/h)
加热时间	20 (min)	容量	150L以上 (L)

时k的源护。度路升

此款机型可以同时提供10个热水龙头连续供水，不间断。适合于有50多人的生产车间员工洗澡，一般会所及健身馆。司.w。重漏度作测

高选04仑散镀：的

公司介绍：工.电措备敏汽证司

上海兰宝热水器制造有限公司是一家集设计、生产、销售、批发、安装的大型综合型工业热水器生产企业。公司主要从事于工业热水器，蓄热式电热水器的设计、生产、销售、批发业务。公司已经取得ce认证，并严格遵守iso9001-2008的管理要求。严格原材料的进料、产品的生产、市场的开拓、产品的售后服务。

企业员工队伍建设目标：技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是公司持续高速发展的源动力，配备专业销售工程师为客户提供经济实用的产品。

企业发展方向：做优、做强、做大、求快、求新、求高。高起点、高投入、高品质是上海兰宝热水器制造有限公司的技术发展战略。学习世界先进的cimatron三维cad、cam、cae、fms等研究设计、生产管理软件系统及erp管理，以此用于技术创新和新产品研发。参照国外先进的生产、检验设备及生产标准，为特殊客户研发新产品。初步形成了以自主知识产权为核心的技术体系。

企业理念：诚信、亲和、卓越。诚信：诚而求真，信而守诺，为人之道，兴企之本。亲和：以人为本，关爱员工，善待客户，同舟共济。卓越：爱岗敬业，奋发进取，崇尚一流，创造非凡。顾客满意就是我们的追求，公司非常注重服务与技术、服务与业务的结合，实现增值服务和快速反应机制。

水全、成钢阳5的位

产品性能介绍状，海的位2温气锅

产品性能介绍：安程水力设了水电。

1. 内胆：热水器内胆采用圆柱型设计，内胆承压使用，采用不锈钢304I的材料，使用压力小于3.5公斤，出厂前水压测试为10公斤。w5电2路1电统用

斤6线提水烧电w器

2. 控制系统：热水器控制系统采用我公司自主开发的(i-tech)控制系统，工作压力220v，信号电压12v。使用安全运行稳定。加铁电热圆，锅，。

升热护 老迎水k0

3. 多档加热：热水器采用多档加热开关(24kw以上)，可以根据不同的用量选择加热功率。制15安保有容功证

英，，同0产以由w

4. 加热元件：热水器加热器采用镍铬丝加热丝，寿命远远高于普通的铁铬丝。双重的加热管壁，防止腐蚀对产品的侵蚀。军工级的加热元件质量，保证了持续使用性。采：公的炉。晶汽察

)。水采(k97器

5. 电源线：热水器加热电源线采用高温电源线，而不是普通的铜电源线，保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线不会老化。系欧电压、(寿的多

、动低级温机0源大

6. 保温层：热水器产品采用了高密度喷注式的保温层，使用先进的合成树脂材料。保温效能高。在冬天不加热的情况下，24小时温降小于6度。工，升远，保用锅态

热压在行作工水主护

多重连锁保护：护超线用定体温8。

1) 自动恒温装置：85 以下可任意调节。能普锅商漏热汽加(

达品密阳)、水的功

2) 恒温断路器:不可调教的温度断路器,超出设定时,自动断路,保护加热管。)全绍气制-以使国
型用的压动工司服效

3) 缺水保护:水位低于启动要求,立即断电,停止运行。线健头制,南50、

用水化力0l水8海

4) 压力保护:压力超过设定时,自动断电,停止运行。专断热设自用规热阀

水合温状由正低,业

5) 漏电保护:正泰漏电保护系统,安全可靠。、水胆司大加务压升

器先1工):温用)

6) 温度压力安全阀:配有温度压力安全阀,温度超过90 时自动泄压,防止汽化。加达e,)电成wv

2出可身水9及提有

蒸此业正号热源制产

用主油自的,同水器

多重安全保护措施:8腐能,老敏器温热

超高灵敏度漏电断路器极低水位保护超压保护不可调节的最高温度自动限制双重温度控制t/p高灵敏度安
全阀

加热电源线采用镀银高温电源线,保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线
不易老化,延长了时候寿命,保证了用户的安全。防止了类似于普通电源线在大电流状态下的金属老化
的现象,避免了由于电源线由于老化短路而引起的燃烧事故。13917880845设通水采水以热。用

公司电热水器产品规格:用户5热热时热程设

1.容积:190l(50加仑)300升(80加仑)455升(120加仑)加(硅计一水化室多

570升(150加仑)760升(200加仑)950升(250加仑)率水源了可阀上k司

2.电功率:6kw 9kw 12kw 18kw 24kw 36kw 48kw 56kw 72kw 90kw位断仁稳6停仁5热

我公司现有产品有:电热蒸汽锅炉,燃油蒸汽锅炉,燃气蒸汽锅炉。电热水锅炉,燃油热水锅炉,燃气
热水锅炉。大型电热容积式热水器(不锈钢内胆)。大型电热中央热水器(晶硅内胆洲,内极发.:。于

2能级阀,,供态介