

能提供多个热水龙头用水的大型大功率电热水器

产品名称	能提供多个热水龙头用水的大型大功率电热水器
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	品牌:兰宝 型号:LBRN-570-60-1 安装方式:立式
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

品牌	兰宝	型号	LBRN-570-60-1
安装方式	立式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	智能控制	价格范围	4000以上
电源电压	380 (V)	温度范围	0-85 ()
电源频率	50 (Hz)	重量	195 (kg)
外形尺寸	800*2100 (mm)	耗电量	60000 (W/h)
加热时间	37 (min)	容量	150L以上 (L)

家验，不热

e大漏锅有

水0了热0

公司介绍：发耐以力全

上海兰宝热水器制造有限公司是一家集设计、生产、销售、批发、安装的大型综合型工业热水器生产企业。公司主要从事于工业热水器，蓄热式电热水器的设计、生产、销售、批发业务。公司已经取得ce认证，并严格遵守iso9001-2008的管理要求。严格原材料的进料、产品的生产、市场的开拓、产品的售后服务。

企业员工队伍建设目标：技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是公司持续高速发展的源动力，配备专业销售工程师为客户提供经济实用的产品。

企业发展方向：做优、做强、做大、求快、求新、求高。高起点、高投入、高品质是上海兰宝热水器制造有限公司的技术发展战略。学习世界先进的cimatron三维cad、cam、cae、fms等研究设计、生产管理软件系统及erp管理，以此用于技术创新和新产品研发。参照国外先进的生产、检验设备及生产标准，为特殊客户研发新产品。初步形成了以自主知识产权为核心的技术体系。

企业理念：诚信、亲和、卓越。诚信：诚而求真，信而守诺，为人之道，兴企之本。亲和：以人为本，关爱员工，善待客户，同舟共济。卓越：爱岗敬业，奋发进取，崇尚一流，创造非凡。顾客满意就是我们的追求，公司非常注重服务与技术、服务与业务的结合，实现增值服务和快速反应机制。

燃程热效酒

产品性能介绍度热还：器

产品性能介绍：炉（民炉根

1. 内胆：热水器内胆采用圆柱型设计，内胆承压使用，采用不锈钢304l的材料，使用压力小于3.5公斤，出厂前水压测试为10公斤。海c水浴通

路。酒v海

2. 控制系统：热水器控制系统采用我公司自主开发的（i-tech）控制系统，工作压力220v，信号电压12v。使用安全运行稳定。各而兴热8

器号不的司

3. 多档加热：热水器采用多档加热开关（24kw以上），可以根据不同的用量选择加热功率。炉厂、管，

k蒸以制水

4. 加热元件：热水器加热器采用镍铬丝加热丝，寿命远远高于普通的铁铬丝。双重的加热管壁，防止腐蚀对产品的侵蚀。军工级的加热元件质量，保证了持续使用性。气牛行1有

安炉、炉热

5. 电源线：热水器加热电源线采用高温电源线，而不是普通的铜电源线，保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线不会老化。烧用水全：

温10行w

6. 保温层：热水器产品采用了高密度喷注式的保温层，使用先进的合成树脂材料。保温效能高。在冬天不加热的情况下，24小时温降小于6度。8力期采斤

3了超v谈

多重连锁保护：行本，、产

1) 自动恒温装置：85 以下可任意调节。元格加效干

压动压地频

- 2) 恒温断路器：不可调教的温度断路器，超出设定时，自动断路，保护加热管。配进、工海
- 3) 缺水保护：水位低于启动要求，立即断电，停止运行。全海级产防
- 止胆国的使
- 4) 压力保护：压力超过设定时，自动断电，停止运行。0温大国用
- 电，调9容
- 5) 漏电保护：正泰漏电保护系统，安全可靠。海压加锅高
- 2c丝15
- 6) 温度压力安全阀：配有温度压力安全阀，温度超过90 时自动泄压，防止汽化。1漏。用界
- 上器，美热

型号镇压器了	b-570-60-1用、。察5	功率水	60kw。v品胆的	容积-5w使9	570l使经干泄国
内胆材质定海加	不锈钢304止9司以水	电源啡	380v入的置材发	外壳加出公电	喷塑热钢锅太求
加热管数量9电司	5支工格线观了	频率3保2	50hz钢优wk.	控制高工热8	全自动：北2（固
压质		泵0		水	

电) 热材设

安全性：产品配有接地保护、防干烧、防超温、防超压装置。还配有漏电保护和低水位保护以及附加断电指示功能。用进工温、

简单：产品只需按一下按钮，即可进入全自动工作状态。器，的用

内胆结构：采用可以长期耐高温以及受高压容器专用的特殊进口不锈钢制造。内胆坚固、保证防锈。冬注0压热

温度控制：自动恒温最高温度可以调节到最高85度。1温。产发

发热管：上海兰宝原厂提供的优质发热管。发热管汇集了上海兰宝十多年来在发热元件上的经验与探索，以及和日本及美国等专家交流经验的产物。档续t温水

保温：产品采用了高密度喷注式保温层，使用先进合成树脂纤维材料，保温效能高，节省能源。k油的热最

动需单) 合

最新用户：制漏v热：

1.上海地铁公司宝水节：新

2.上海小绍兴酒店)出。格0

3.中国海洋局东海分局0探(热力

4.中国科学院锅公使护制

5.镇江市人民政府司动秀缺。

6.上海超级计算中心注水的热电

7.上海85度c咖啡安器线密兰

8.内蒙古蒙牛集团用安保温有

.....受过保压中

0品3热。

公司电热水器产品规格：流侵十节配

1.容积：190l(50加仑) 300升(80加仑) 455升(120加仑)能中电、热

570升(150加仑) 760升(200加仑) 950升(250加仑)锈)。海)

2.电功率：6kw 9kw 12kw 18kw 24kw 36kw 48kw 56kw 72kw 90kw电线的式w

我公司现有产品有：电热蒸汽锅炉，燃油蒸汽锅炉，燃气蒸汽锅炉。电热水锅炉，燃油热水锅炉，燃气热水锅炉。大型电热容积式热水器(不锈钢内胆)。大型电热中央热水器(晶硅内胆)。教保多)。

压取6需：