

功率45千瓦大型电热水器--具有5大安全保护 06/20

产品名称	功率45千瓦大型电热水器--具有5大安全保护 06/20
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:兰宝 型号:LBRN-455-48-1 安装方式:立式
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

品牌	兰宝	型号	LBRN-455-48-1
安装方式	立式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	智能控制	价格范围	4000以上
电源电压	380 (V)	温度范围	0-85 ()
电源频率	50 (Hz)	重量	135 (kg)
外形尺寸	700*1700 (mm)	耗电量	48000 (W/h)
加热时间	34 (min)	容量	150L以上 (L)

个式全全电

公司概述：

上海兰宝热水器制造有限公司是国内一家大型蓄热式热水器生产单位。公司自2000年建立以来，一直秉承着“现代化的控制”的理念进行产品的设计、生产、改进。公司拥有一批国内先进的精加工设备，严格执行iso9001国际标准，采用先进的制造工艺和严格的管理控制，保障产品的质量。我公司于2009年已经通过欧洲共同体ce安全认证。热水器产品已经覆盖了二十多个省市、自治区；产品远销欧洲、非洲、亚洲各国。

上海兰宝热水器制造有限公司拥有一流的研发队伍、先进的仪器设备、优良的开发环境，能够不断的推出高性能产品。更重要的是，经过多年的积累，我们了解市场、总结出了实用且有效的策略，并且拥有完整的系统解决方案的经验。

上海兰宝lbr中央系统式电热水器的设计用意在于只需要安装一台热水器，即可提供二个或二个以上的热水出水。上海兰宝lb系列中央热水系统式热水器用途非常广泛，适合于工业、商业、机关、学校用提供完美的热水系统。

公司产品有：

1.容量200升（52加仑）--3000升（800加仑）一体式大型容积式热水器；

2.容量5吨--30吨分体式大型容积式热水器。

上海兰宝热水器产品分层简介：

lb系列商用容积式热水器产品特点

焊接工艺：

上海兰宝商用容积式电热水器内胆采用高强度高韧性特护加厚内胆，采用整板的焊接工艺，一面焊接二面成型，保证了质量的优异。

多重安全保护措施：

超高灵敏度漏电短路器极低水位保护超压保护不可调节的最高温度限制双重温度控制t/p高灵敏度安全阀

优质的电源加热线：

加热电源线采用耐高温电源线，热传递效率耐热性能远超普通电源线。保证了工业热水器在大功率高电流的工作性能。电源线不易老化，延长了使用寿命，保证了用户的安全。防止了类似于普通电源线在大电流状态下的金属疲劳，避免了由于电源线由于老化短路而引起的燃烧事故。

超高效率保温：

产品采用了高密度喷注式保温层，使用先进合成树脂纤维材料，保温效能高，节省能源。

集成的控制系统：

兰宝蓄热式热水器采用先进的集成控制技术（i-tech），可以通过网络与电脑进行数据交流及远程控制。兰宝采用了6大安全保护措施，采用以工作前先自行安全检测的工作模式（st），以及采用时时监控的安全检测模式（sm），多种的方式来保护使用者的安全。

安装方便：

只需要将进水管（冷水管）和出水管（热水管）接在热水器所标注的位置即可。根本不用担心因压力过大而造成损坏。我们在出厂前已进行内胆测试，测试压力远大于实际工作压力范畴。并且一旦炉内压力到达压力控制器所限定的压力，热水器会自动停机。每个用户单位我们都会为其配备安全阀，以保证设备不受到损伤。

产品现场实用(无锡阳光亲子母婴用品)1：

上海兰宝热水器现场实用(华锐风电(江苏)公司(深a股002204))2:

电热水器产品规格:

1.容积:190l(50加仑)电热水器300升(80加仑)电热水器455升(120加仑)电热水器

570升(150加仑)电热水器760升(200加仑)电热水器950升(250加仑)电热水器

2.电功率:6kw电热水器9kw电热水器12kw电热水器18kw电热水器24kw电热水器36kw电热水器48kw电热水器56kw电热水器90kw电热水器
我公司现有产品有:热水器,电热水器,商用热水器,商用电热水器,中央热水器,中
积式热水器,容积式电热水器,储水式热水器,储水式电热水器,大功率热水器,大功率电热水器,不锈钢热
热水器,大型热水器,大型电热水器。

上海兰宝热水器现场实用(上海地铁停车场)3

产品售后服务:

为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺。售后服务承诺:1、服务宗旨:快速、果断、准确、服务目标:服务质量赢得用户满意3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修时间内可达到现场并开始维修。3、服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属原
零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或
成本价计。

上海兰宝热水器现场实用(上海延中绿地停车场)4

上海兰宝热水器现场实用(上海浦东康桥经济园)5

上海兰宝热水器荣誉

上海兰宝热水器5大安全保护

储水式电热水器特点

优点:

安全性能较高,能量洁净。能多路供水。既可用于淋浴、盆浴,还可用于洗衣、洗菜。安装也较简单,使用方便。

缺点:

一般体积较大,使用前需要预热,不能连续使用超出额定容量的水量,要是家庭人多,洗澡中途还得等。另外的热水会慢慢冷却,造成浪费。水温加热温度高,易结垢,污垢清理麻烦,不清理又影响发热器寿命。

上海兰宝热水器现场实用(上海第十人民医院)6

上海兰宝热水器附件1:

上海兰宝热水器附件2:

电热水器关键部件的性能选择

1) 内胆

内胆是热水器的核心部件，直接影响热水器的安全性能、使用性能和工作寿命。用户在选择热水器时应关心内胆材质是否为含钛合金、厚度是否足够厚、焊接工艺是否先进可靠、搪瓷釉料质量是否保证、涂搪烧结工艺是否

2) 电加热管

电加热管的质量直接关系到热水器的使用安全。因此，在选购热水器时，除了关心电加热管的功率大小外，更应关注电加热管的电气性能。

3) 保温层的选择

热水器的保温层的好坏直接影响到热水器的保温性能。决定保温性能的主要因素是保温层材料和保温层厚度。保温材料有：石棉、海绵、泡沫塑料、聚氨脂发泡等。在这几种保温材料中，聚氨脂发泡保温性能最好，泡沫塑料、石棉和海绵因其难以与热水器紧密贴合，一般只作为热水器辅助保温材料。

4) 防倒流技术选择

为了防止电热水器因外部停水造成电棒干烧，所有的电热水器均采用了防倒流技术。目前大多数厂家采用的防倒流技术是采用带有止回功能的安全阀（俗称为有芯安全阀）来实现的。但这一技术存在的问题是：热水器在工作时，由于内胆热胀作用，有部分水会通过阀芯的内泄功能向管路中泄出，泄出时易使热水器管路局部产生振动共鸣而发出异常声响。安全隐患是，安全阀的内泄功能常常会因水垢堵塞而失效，从而使内胆的工作压力增高，使热水器的使用寿命

上海兰宝热水器附件3：

我们的荣誉：

欧洲ce安全认证

国家权威检测达标产品

全国质量、信誉、服务aaa级会员单位

上海兰宝热水器产品喷塑外壳：

上海兰宝热水器产品样本封面图：

产品详细参数：

序号	规格型号	lb-455-48	单位
1.	容量	455（合120加仑）	l

2.	功率	48	kw
3.	额定电压	380	v
4.	额定电流	72	a
5.	使用电源频率	50	hz
6.	电源配线接面积	35	mm ²
7.	正常使用水压	0.35	mpa
8.	出水口径	dn50	mm
9.	入水口径	dn50	mm
10.	排水口径	dn25	mm
11.	安全阀口径	dn20	mm
12.	产品尺寸	750*1750	mm
13.	内胆材质	内胆不锈钢304材料。	
14.	外包材料	外包不锈钢201材料。	
15.	加热电源线	采用高温电源线	
16.	温度	可自动调节，凉水至85	
17.	操作方式	全自动电脑控制	
18.	电器配件品牌	浙江正泰	
19.	保温层厚度	50	mm
20.	保温层材料	聚胺脂保温材料	
21.	设备包含	热水器主机、电加热管、电控箱、随机文件。	
22.	安全保护措施	1.超高灵敏度漏电断路器 2.极低水位保护 3.超压保护 4.不可调节的最高温度限制 5.双重温度控制 6.t/p高灵敏度安全阀	