

## 【上海制造】供应容量300（80加仑）中央电热水器【承压内胆】

产品名称	【上海制造】供应容量300（80加仑）中央电热水器【承压内胆】
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:兰宝 型号:LBRN-300-48-1 安装方式:立式
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

### 产品详情

品牌	兰宝	型号	LBRN-300-48-1
安装方式	立式	最大加热功率	2000W以上（W）
控制方式	智能控制	价格范围	4000以上
电源电压	380（V）	温度范围	0-85（℃）
电源频率	50（Hz）	重量	95（kg）
外形尺寸	600*1950（mm）	耗电量	48000（W/h）
加热时间	18（min）	容量	150L以上（L）

0况/电0\*

公司介绍：24，-求8

上海兰宝热水器制造有限公司是一家集设计、生产、销售、批发、安装的大型综合型工业热水器生产企业。公司直接由上海兰宝热能设备有限公司投资建设。公司主要从事于工业电热水器，蓄热市电热水器的设计、生产、销售、批发业务。公司已经取得ccc及ce认证，并严格遵守iso9001-2008的管理要求。严格原材料的进料、产品的生产、市场的开拓、产品的售后服务。309（温v

企业员工队伍建设目标：技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是上海兰宝热能设备有限公司持续高速发展的源动力，配备专业销售工程师为客户提供经济实用的产品。春w22n温

企业发展方向：做优、做强、做大、求快、求新、求高。高起点、高投入、高品质是上海兰宝热水器制造有限公司的技术发展战略。学习世界先进的cimatron三维cad、cam、cae、fms等研究设计、生产管理软件系统及erp管理，以此用于技术创新和新产品研发。参照国外先进的生产、检验设备及生产标准，为特殊客户研发新产品。初步形成了以自主知识产权为核心的技术体系。\*2重生3：

企业理念：诚信、亲和、卓越。诚信：诚而求真，信而守诺，为人之道，兴企之本。亲和：以人为本

，关爱员工，善待客户，同舟共济。卓越：爱岗敬业，奋发进取，崇尚一流，创造非凡。顾客满意就是我们的追求，公司非常注重服务与技术、服务与业务的结合，实现增值服务和快速反应机制。0v5b-6

上：采加n司

产品性能介绍0517加k

产品性能介绍：公起而（0员

1. 内胆：热水器内胆采用圆柱型设计，内胆承压使用，采用不锈钢304l的材料，使用压力小于3.5公斤，出厂前水压测试为10公斤。l15-6测

l1比b53

2. 控制系统：热水器控制系统采用我公司自主开发的（i-tech）控制系统，工作压力220v，信号电压12v。使用安全运行稳定。降0a公4、

内606。止

3. 多档加热：热水器采用多档加热开关（24kw以上），可以根据不同的用量选择加热功率。泄质dl维5

加18w技a

4. 加热元件：热水器加热器采用镍铬丝加热丝，寿命远远高于普通的铁铬丝。双重的加热管壁，防止腐蚀对产品的侵蚀。军工级的加热元件质量，保证了持续使用性。兰加0方5-

e时。2件b

5. 电源线：热水器加热电源线采用高温电源线，而不是普通的铜电源线，保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线不会老化。0。信。加质

)内：管、3

6. 保温层：热水器产品采用了高密度喷注式的保温层，使用先进的合成树脂材料。保温效能高。在冬天不加热的情况下，24小时温降小于8度。4关工、w0

4-a企量可

多重连锁保护：保nl箱93

1) 自动恒温装置：85 以下可任意调节。。-21/公

70d川越b

2) 恒温断路器：不可调教的温度断路器，超出设定时，自动断路，保护加热管。0项8全31

产的08目a

3) 缺水保护：水位低于启动要求，立即断电，停止运行。水仑c17l

4k9和育的

4) 压力保护：压力超过设定时，自动断电，停止运行。0-0的7研

生003压药

5) 漏电保护：正泰漏电保护系统，安全可靠。4司n0.)

诚3-为仑1

6) 温度压力安全阀：配有温度压力安全阀，温度超过90 时自动泄压，防止汽化。5n：：0在

为11007

热水器产品参数：们安/142

序号072在电9	规格型号、0hlc业	lb-300-48, w3司丝1	单位展I工312
1.业业.k仑0	容量061n：、	300 (相当于80加仑), 00证续7	I口05-个4
2.多镍诺内50	功率出列048钢	484e目喷有2	kw30保胆-7
3.v勤仑水知不	额定电压大md3w3	380 (3p+n+e) 63国发的产	v3*热I44
4./宝d纪38	额定电流加0d.水0	727研动可0不	a0务仑540
5.08n8仑胆	出水口径*1wl-并	dn40b设型强-0	mm0认45温b
6.0压3有57	入水口径-t温提06	dn40兰, .8、0	mm馆06电52
7.b3产b30	温度安全阀口径汽远2k-a	dn200kl厂58	mm5d02工4
8.用0国全/b	温度安全阀数量a定1能k2	10n尺7n不	个3锈下, 严5
9.a6。售-5	中间层保温厚度速l：I2蚀	53司/n运/	mm业测01) 4
10.技-水列元0	保温材料材5l置n8	高密度聚氨脂发泡保温材料丝6lle4	泰器发待-6
11.3450择3	产品尺寸-b77医b	770*1850理2-4容廉	mmbI而等48
12.n5高有60	内胆材质3济流援-	内胆不锈钢304, 厚度3mm。外包不锈钢201.b50a压。	
13.	温度	内胆上下均为定制宽边封头。海7b压wa	
14.	设备包含	可自动调节, 凉水至85	
		热水器主机、电加热管、电控箱、随机文件。	

系列产品参数：

型号	功率	容积	产品尺寸	进/出水口径	电压
lb-200-6	6kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
lb-200-9	9kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
lb-200-12	12kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
lb-200-18	18kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
lb-200-24	24kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
lb-300-6	6kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
lb-300-9	9kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
lb-300-12	12kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v

b-300-18	18kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-24	24kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-36	36kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-455-6	6kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-9	9kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-12	12kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-18	18kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-24	24kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-36	36kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-48	48kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-54	54kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-570-12	12kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-18	18kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-24	24kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-36	36kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-48	48kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-54	54kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-72	72kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-760-24	24kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-36	36kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-48	48kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-54	54kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-72	72kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-90	90kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-950-36	36kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-48	48kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-54	54kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-72	72kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-90	90kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v

产品实物图：

我公司热水器产品系列：

热水器容量：200升---3000升热水器功率：9kw----1000kw燃油热水炉产热量：50000kcal/h---400000kcal/h燃气热水炉产热量：50000kcal/h---400000kcal/h

最近用户名单：

序号	用户单位	型号	数量
1.	比亚迪汽车（中国）有限公司	lb-300-24	1台
2.	中国医药集团	lb-455-54	1台
3.	沈阳电缆产业有限公司	lb-570-36	1台

4.	上海地铁维修中心	lb-570-36	1台
5.	北京建工集团有限公司（四川什邡援建项目）	lb-455-54	2台
6.	中国建筑一局建设有限公司（四川德阳援建项目）	lb-300-36	2台
7.	广西李宁体育馆	lb-455-54	5台
8.	上海杨浦区体育运动中心	lb-300-36	1台
9.	中国科学院合肥物质科学固体研究所	lb-200-9	1台
10.	长春地铁项目	lb-760-48	1台
11.	宜昌三峡水利发电厂	lb-760-36	2台
12.	上海超级计算中心	lb-1500-72	1台