

【上海】供应商用热水器--适合美发店5个洗头花洒使用的热水器

产品名称	【上海】供应商用热水器--适合美发店5个洗头花洒使用的热水器
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰宝 型号:LB-760-15 容量:300L以上
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

品牌	兰宝	型号	LB-760-15
容量	300L以上	安装方式	立式
额定电压	380 (V)	额定功率	15000 (W)

行电热保自加

喷, 的档率浴

器胆8断保用

公司介绍:

品, 远介、压

上海兰宝热水器制造有限公司是一家集设计、生产、销售、批发、安装的大型综合型工业热水器生产企业。公司主要从事于工业热水器, 蓄热式电热水器的设计、生产、销售、批发业务。公司已经取得ce认证, 并严格遵守iso9001-2008的管理要求。严格原材料的进料、产品的生产、市场的开拓、产品的售后服务。

企业员工队伍建设目标: 技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是公司持续高速发展的源动力, 配备专业销售工程师为客户提供经济实用的产品。

企业发展方向: 做优、做强、做大、求快、求新、求高。高起点、高投入、高品质是上海兰宝热水器制造有限公司的技术发展战略。学习世界先进的cimatron三维cad、cam、cae、fms等研究设计、生产管理软件系统及erp管理, 以此用于技术创新和新产品研发。参照国外先进的生产、检验设备及生产标准, 为

特殊客户研发新产品。初步形成了以自主知识产权为核心的技术体系。

企业理念：诚信、亲和、卓越。诚信：诚而求真，信而守诺，为人之道，兴企之本。亲和：以人为本，关爱员工，善待客户，同舟共济。卓越：爱岗敬业，奋发进取，崇尚一流，创造非凡。顾客满意就是我们的追求，公司非常注重服务与技术、服务与业务的结合，实现增值服务和快速反应机制。国兰使：定

用。1：热上

产品性能介绍，超-汽热器

产品性能介绍：优控t1护计

1. 内胆：热水器内胆采用圆柱型设计，内胆承压使用，采用不锈钢304l的材料，使用压力小于3.5公斤，出厂前水压测试为10公斤。业司1：美8

用用热动高外

2. 控制系统：热水器控制系统采用我公司自主开发的(i-tech)控制系统，工作压力220v，信号电压12v。使用安全运行稳定。锈的程器系同

前水洲8热5

3. 多档加热：热水器采用多档加热开关(24kw以上)，可以根据不同的用量选择加热功率。仑温4用热位电中，2，高

4. 加热元件：热水器加热器采用镍铬丝加热丝，寿命远远高于普通的铁铬丝。双重的加热管壁，防止腐蚀对产品的侵蚀。军工级的加热元件质量，保证了持续使用性。锈使程主司2

工，器对kk

5. 电源线：热水器加热电源线采用高温电源线，而不是普通的铜电源线，保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线不会老化。造油57力用

水泄房0锅：

6. 保温层：热水器产品采用了高密度喷注式的保温层，使用先进的合成树脂材料。保温效能高。在冬天不加热的情况下，24小时温降小于6度。美国来斤界热

厂加务脂固、

多重连锁保护：程容压阀器，

1) 自动恒温装置：85 以下可任意调节。水v，) 圆率

断高压加 ，

2) 恒温断路器：不可调教的温度断路器，超出设定时，自动断路，保护加热管。开，地线、程

、) 能，中、

3) 缺水保护：水位低于启动要求，立即断电，停止运行。立) k6度止

压、行线水下

4) 压力保护：压力超过设定时，自动断电，停止运行。防加：柱品，

重加体可服电

5) 漏电保护：正泰漏电保护系统，安全可靠。9保护下意各

界热限可设1

6) 温度压力安全阀：配有温度压力安全阀，温度超过90 时自动泄压，防止汽化。7配全的热器

型号系7温水时2	b-760-15胆全、保热热	功率仑	15kw停工高，	容积w热用规	760I5使钢器9使
内胆材质7考力不	进口不锈钢304工合测军	水、是	热)	胆安	
水0	护0	工业	电源：	外壳能水。控	喷塑作钢器保温号
		用。热	380v5。业、	护小	
		丝w	的		

热护，，2树

公司电热水器产品规格：我72的水水

1.容积：190l（50加仑）300升（80加仑）455升（120加仑）程钢0料的器

570升（150加仑）760升（200加仑）950升（250加仑）7水i工度6

2.电功率：6kw 9kw 12kw 18kw 24kw 36kw 48kw 56kw 72kw 90kw我要0节固量