

## 12芯(立式-帽式-炮筒式)光缆接头盒

产品名称	12芯(立式-帽式-炮筒式)光缆接头盒
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:12芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

### 12芯(立式-帽式-炮筒式)光缆接头盒详细说明

接头盒适合于带状光缆和普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径和空间，保证任何位置光纤的曲率半径大于30mm（内控40mm），对每根光缆、每根光纤均可分开施工。

特点：

- 1、箱体由高工程塑料注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，防护等级达IP66。
- 2、适合于带状光缆和普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径和空间，保证任何位置光纤的曲率半径大于30mm（内控40mm），对每根光缆、每根光纤均可分开施工。
- 3、体积小、容量大、维护方便。
- 4、箱体内有密封圈，密封性能、防潮性能良好，箱体可反复开启不漏气，并且不需要专用工具，操作简单方便，箱体装有气门嘴，可测量箱体内的密闭程度。
- 5、提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

密闭性能：箱体封闭后，向内充气到100kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。  
绝缘电阻：金属构件和地之间的绝缘电阻  $2 \times 10^4 M$  耐压：金属构件和地之间在15kV(DC)/1min的作用下不击穿，无飞弧。光纤盘绕曲率半径：30mm（内控40mm），光纤熔接盘内无附加衰耗。拉伸：能承受 10 00N的轴向拉伸力。寿命：25年工作条件工作温度：-40 ~ +60 相对湿度：95[%](+40 )大气压力：70kPa ~ 106kPa

明确所使用光缆的结构 - 层绞式（每个束管的芯数） - 中心管式（专用光缆分支器方便操作） - 骨架式 - 光缆的外径 - 是否为OPGW电力光缆等3. 明确光纤的类型 - 单芯（芯数大小） - 带状（各种不同芯数带状） - 是否为混合缆4. 明确网络结构 - 是否需要将来下线 - 是否需要现场分支；即几进几出 - 干线和接入网或者FTTX - 是否需要经常开启材料