

【上海制造】供应水泥预制板 预制板蒸汽养护机【专业品质】

产品名称	【上海制造】供应水泥预制板 预制板蒸汽养护机【专业品质】
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	5800.00/平方米
规格参数	产地:上海 品牌:上海兰宝 形状:条状
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

产地	上海	品牌	上海兰宝
形状	条状	型号	20
密度	20 (kg/m3)	导热系数	20
抗压强度	20 (MPa)	吸声系数	13901610466
材质	蒸汽加气混凝土	等级	优质
使用位置	主砌块	特殊功能	耐腐蚀
外观	其他	规格	50 (mm)

公司介绍：

上海兰宝热能设备有限公司学习并吸收国际先进热能技术，结合国内市场特征，积极努力向市场提供先进的工业用热水器、燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、电加热蒸汽锅炉、燃油热水锅炉、燃气热水锅炉、电加热热水锅炉，同时提供产品的安装服务指导，技术服务指导。

上海兰宝热能设备有限公司积极开拓市场，多种经营范围：动力、热力设备、蒸汽发生器、暖通设备、燃烧设备、电器设备、整烫设备、食品机械、机电设备、化工原料、金属材料、五金、汽配、建材的批发、商务咨询等。

上海兰宝热能设备有限公司恪守诚信原则，以先进的产品，优良的服务，完善的售前、售后服务，奉献给国内外工商界同仁。

产品介绍：

加热功率千瓦---1500千瓦，超大的功率跨度可供选择。蒸发量5公斤/小时---2000公斤/小时，超大的蒸发量可供选择。确保产品安全及使用寿命。水容量30升以下（我公司产品功率24千瓦）属于免检锅炉。电

加热元件采用镍洛合金材料（俗称英格莱800）。设计受热面积小于10w/cm²。每组加热原件采用集中束法兰连接，每组加热元件均配有独立的漏电断路保护开关。具有独立的功率切换功能，可根据实际的蒸汽需求量切换使用功率。垂直的内胆和水平卧式布置的加热管，极大地利用了内丹空间。并且，使得加热元件完全浸没在水中，加热效率高。

安全配置：

全自动的微电脑控制，全自动的控制避免了认为的误操作而引起的事故。具有：超压保护、低水位保护、安全阀保护等安全措施。产品出厂前均通过了x光探伤仪的检查，具有上海市技术监督局特种设备监督检验所开具的监检报告。

出厂基本配置（产品已经整装出厂）：

内胆（含保温）。加热元件。全自动控制器。高扬程给水泵。主汽阀、安全阀、排污阀。软水箱。

基本安装（产品整装出厂，出厂前已经调试完成）：

将冷水进水接到产品进水口。将蒸汽出口接到用蒸汽的设备。将排污出口接到排水口。将三相五线的电源线接到产品进线线排上。以上安装需由持有锅炉安装资质的安装公司进行安装，需取得当地技术监督局出具的“锅炉使用许可证”。

详细产品规格：

	单位	ldr0.013-0.7	ldr0.018-0.7	ldr0.026-0.7	ldr0.034-0.7	ldr0.042-0.7
额定蒸发量	kg/h	13	18	26	34	43
电热功率	kw	9	12	18	24	30
额定电流	a	13.6	18.2	27	36.4	45.5
工作电压	v	380	380	380	380	380
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度		171	171	171	171	171
电源配线截面积		6	10	10	16	16
水泵功率	kw	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
水泵电源	v	220	220	220	220	220
外型尺寸	mm	380*650*950	380*650*950	380*650*1170	380*650*1170	500*650*1170
蒸汽管口径	mm	dn15	dn15	dn15	dn15	dn15
排污管口径		dn15	dn15	dn15	dn15	dn15
进水管口径		dn15	dn15	dn15	dn15	dn15

	单位	ldr0.065-0.7	ldr0.077-0.7	ldr0.085-0.7
额定蒸发量	kg/h	65	77	86
电热功率	kw	45	54	60
额定电流	a	119	142	158
工作电压	v	380	380	380
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度		171	171	171

电源配线截面积		30	35	50
水泵功率	kw	0.75	0.75	0.75
水泵电源	v	220	220	220
外型尺寸	mm	900*500*1280	780*580*1370	780*580*1370
蒸汽管口径	mm	dn25	dn25	dn25
排污管口径		dn25	dn25	dn25
进水管口径		dn25	dn25	dn25
	单位	ldr0.129-0.7	ldr0.15-0.7	ldr0.18-0.7
额定蒸发量	kg/h	129	150	180
电热功率	kw	90	108	126
额定电流	a	135	162	190
工作电压	v	380	380	380
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度		171	171	171
电源配线截面积		70	95	2*50
水泵功率	kw	0.75	0.75	0.75
水泵电源	v	220	220	220
外型尺寸		1180*1040*1900	1180*1040*1900	1240*1040*2000
蒸汽管口径	mm	dn25	dn25	dn25
排污管口径	mm	dn40	dn40	dn40
进水管口径	mm	dn25	dn25	dn25
	单位	ldr0.25-0.7	ldr0.3-0.7	ldr0.43-
电热功率	kw	180	210	300
额定蒸发量	kg/h	250	300	430
额定电流	a	270	315	450
工作电压	v	380	380	380
额定工作压力	mpa	0.8	0.8	0.8
饱和蒸汽温度	度	171	171	171
电源配线截面积		2*80	2*95	2*150
水泵功率	kw	1.1	1.1	1.1
水泵电源	v	380	380	380
产品尺寸	mm	1100*1570*2100	1100*1570*2100	1100*1570
蒸汽管口径	mm	dn40	dn40	dn40
排污管口径	mm	dn32	dn32	dn32
进水管口径	mm	dn25	dn25	dn25