

【上海制造】容量300升（80加仑）高品质中央电热水器

产品名称	【上海制造】容量300升（80加仑）高品质中央电热水器
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:兰宝 型号:LB-300-6 安装方式:立式
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

品牌	兰宝	型号	LB-300-6
安装方式	立式	最大加热功率	2000W以上（W）
控制方式	智能控制	价格范围	3000-4000
电源电压	380（V）	温度范围	0-85（℃）
电源频率	50（Hz）	重量	95（kg）
外形尺寸	570*1980（mm）	耗电量	6000（W/h）
加热时间	30（min）	容量	150L以上（L）

a/kl92

公司介绍：资2加n7温

上海兰宝热水器制造有限公司是一家集设计、生产、销售、批发、安装的大型综合型工业热水器生产企业。公司主要从事于工业热水器，蓄热式电热水器的设计、生产、销售、批发业务。公司已经取得ce认证，并严格遵守iso9001-2008的管理要求。严格原材料的进料、产品的生产、市场的开拓、产品的售后服务。

企业员工队伍建设目标：技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是公司持续高速发展的源动力，配备专业销售工程师为客户提供经济实用的产品。

企业发展方向：做优、做强、做大、求快、求新、求高。高起点、高投入、高品质是上海兰宝热水器制造有限公司的技术发展战略。学习世界先进的cimatron三维cad、cam、cae、fms等研究设计、生产管理软件系统及erp管理，以此用于技术创新和新产品研发。参照国外先进的生产、检验设备及生产标准，为

特殊客户研发新产品。初步形成了以自主知识产权为核心的技术体系。

企业理念：诚信、亲和、卓越。诚信：诚而求真，信而守诺，为人之道，兴企之本。亲和：以人为本，关爱员工，善待客户，同舟共济。卓越：爱岗敬业，奋发进取，崇尚一流，创造非凡。顾客满意就是我们的追求，公司非常注重服务与技术、服务与业务的结合，实现增值服务和快速反应机制。

是710水线

产品性能介绍4公w260

产品性能介绍：，5为超4念

1. 内胆：热水器内胆采用圆柱型设计，内胆承压使用，采用不锈钢304l的材料，使用压力小于3.5公斤，出厂前水压测试为10公斤。5口于-2器

5a0洗批5

2. 控制系统：热水器控制系统采用我公司自主开发的（i-tech）控制系统，工作压力220v，信号电压12v。使用安全运行稳定。水和加厂略-

*0/8承5

3. 多档加热：热水器采用多档加热开关（24kw以上），可以根据不同的用量选择加热功率。9w//.1

是水防5-4

4. 加热元件：热水器加热器采用镍铬丝加热丝，寿命远远高于普通的铁铬丝。双重的加热管壁，防止腐蚀对产品的侵蚀。军工级的加热元件质量，保证了持续使用性。5企不使n/

00的新上-

5. 电源线：热水器加热电源线采用高温电源线，而不是普通的铜电源线，保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线不会老化。0设d.55

安9厂0远a

6. 保温层：热水器产品采用了高密度喷注式的保温层，使用先进的合成树脂材料。保温效能高。在冬天不加热的情况下，24小时温降小于6度。*的d台内0

41不造容8

多重连锁保护：bn产的海d

1) 自动恒温装置：85 以下可任意调节。0产li公时

、5l位0台

2) 恒温断路器：不可调教的温度断路器，超出设定时，自动断路，保护加热管。0于9水n7

*3：电11

3) 缺水保护：水位低于启动要求，立即断电，停止运行。器knn保发

勉双0*设0

4) 压力保护：压力超过设定时，自动断电，停止运行。8缺超503

炉I080造

5) 漏电保护：正泰漏电保护系统，安全可靠。

6) 温度压力安全阀：配有温度压力安全阀，温度超过90 时自动泄压，防止汽化。

热水器产品参数：

序号	规格型号	lb-300-6	单位
1.	容量	300 (相当于80加仑)	l
2.	功率	6	kw
3.	额定电压	380 (3p+n+e)	v
4.	额定电流	9	a
5.	出水口径	dn40	mm
6.	入水口径	dn40	mm
7.	温度安全阀口径	dn20	mm
8.	温度安全阀数量	1 (t>=90 p>=0.8mpa)	个
9.	中间层保温厚度	5	mm
10.	保温材料	高密度聚氨脂发泡保温材料	
11.	产品尺寸	650*1400	mm
12.	内胆材质	内胆不锈钢304，厚度3mm。外包不锈钢201。 内胆上下均为定制宽边封头。	
13.	温度	可自动调节，凉水至85	
14.	设备包含	热水器主机、电加热管、电控箱、随机文件。	
15.	应用范围	单位浴室淋浴洗澡供水、办公房采暖、健身房洗澡供水、食堂洗碗洗菜供热水、酒吧会所洗脸台盆供热水等。	

系列产品参数：

型号	功率	容积	产品尺寸	进/出水口径	电压
b-200-6	6kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-9	9kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-12	12kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-18	18kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-24	24kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-300-6	6kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-9	9kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-12	12kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-18	18kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v

b-300-24	24kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-36	36kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-455-6	6kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-9	9kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-12	12kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-18	18kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-24	24kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-36	36kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-48	48kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-54	54kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-570-12	12kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-18	18kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-24	24kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-36	36kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-48	48kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-54	54kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-72	72kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-760-24	24kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-36	36kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-48	48kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-54	54kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-72	72kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-90	90kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-950-36	36kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-48	48kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-54	54kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-72	72kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-90	90kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v

产品实物图：

我公司产品系列：

商用容积式电热水器容量：200升---3000升商用容积式电热水器功率：9kw----1000kw燃油热水炉
产热量范围：50000kcal/h---400000kcal/h燃气热水炉产热量范围：50000kcal/h---400000kcal/h

最近用户名单：

序号	用户单位	型号	数量
1.	比亚迪汽车（中国）有限公司	lb-300-24	1台
2.	中国医药集团	lb-455-54	1台
3.	沈阳电缆产业有限公司	lb-570-36	1台
4.	上海地铁维修中心	lb-570-36	1台

5.	北京建工集团有限公司（四川什邡援建项目）	lb-455-54	2台
6.	中国建筑一局建设有限公司（四川德阳援建项目）	lb-300-36	2台
7.	广西李宁体育馆	lb-455-54	5台
8.	上海杨浦区体育运动中心	lb-300-36	1台
9.	中国科学院合肥物质科学固体研究所	lb-200-9	1台
10.	长春地铁项目	lb-760-48	1台
11.	宜昌三峡水利发电厂	lb-760-36	2台
12.	上海超级计算中心	lb-1500-72	1台
13.	内蒙古蒙牛	lb-570-72	1台
14.	上海宜芝多食品	lb-7d	1套