

【上海制造】全自动3.5kw-1500kw电锅炉/蒸汽发生器【品质卓越】

产品名称	【上海制造】全自动3.5kw-1500kw电锅炉/蒸汽发生器【品质卓越】
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	7100.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:电加热蒸汽发生器 出口压力:低压
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	电加热蒸汽发生器
出口压力	低压	燃烧方式	室燃炉
循环方式	自然循环锅炉	品牌	兰宝
燃料耗量	电	功率	3.5kw--360kw
蒸汽产量	5kg-500kg	有效水容积	650
重量	800	用途	宾馆、住宅、别墅、办公楼采暖和生活热水、餐饮行业的洗涤、保温、消毒等；
最高温度	171度	尺寸	1200x1200x2300
工作电压	380V	结构形式	立式

高水贵，镍循环0r

公司介绍：

卓1做50具。0.

上海兰宝热能设备有限公司学习并吸收国际先进热能技术，结合国内市场特征，积极努力向市场提供先进的工业用热水器、燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、电加热蒸汽锅炉、燃油热水锅炉、燃气热水锅炉、电加热热水锅炉，同时提供产品的安装服务指导，技术服务指导。

上海兰宝热能设备有限公司积极开拓市场，多种经营范围：动力、热力设备、蒸汽发生器、暖通设备、燃烧设备、电器设备、整烫设备、食品机械、机电设备、化工原料、金属材料、五金、汽配、建材的批发、商务咨询等。

上海兰宝热能设备有限公司恪守诚信原则，以先进的产品，优良的服务，完善的售前、售后服务，奉献给国内外工商界同仁。

经营项目：商用容积式电热水器(储水量为200-3000升,功率9kw-90kw),燃油蒸汽锅炉(蒸发量50kg/h-2000kg/h),燃气蒸汽锅炉(蒸发量50kg/h-2000kg/h),电蒸汽锅炉(蒸发量10kg/h-1000kg/h),燃油热水锅炉(50000kcal/h-600000kcal/h),燃气热水锅炉(50000kcal/h-600000kcal/h)。

产品特点：

d饱发0油学 . 0热

<p>我公司锅炉产品安全性能介绍：（4重安全保护措施）国额、型80n、0</p> <p>全自动的操作系统。（电脑控制全自动操作，免去了人为操作引起的失误）工业级漏电保护措施。全自动压力控制器。</p> <p>安全阀。专3kr知引r与0</p> <p>性能介绍：。1采2l热制尺先</p> <p>一．运行绝对安全r*k.1部利配2</p> <p>a．锅炉的程序控制电路板属于我公司自行研制生产。控制工艺简单精准。单键的按钮电源控制，全部机械动作由预设的电路指令完成。8汽术型工2键口机</p> <p>b．全套设备配有自动加水，压力控制，缺水保护及报警，极低水位自动停炉，超压保护，过压安全阀等多项保护措施。3、镍.和线0、</p> <p>二．高效率的水循环系统0口售。率 . 7产*</p> <p>全部采用圆狐型的结构，使得冷热交换均匀，更高速地达到设定的压力。具有专利的补水缓水器，使得在补水过程中也不会有明显的压力波动。d位10炉5截.3</p> <p>三．有专利的汽水分离器（证号：517378）。有效地解决有蒸汽带水的情况，含水量低，达到了国际先进水平。 , 是3kmr尺水电</p> <p>四．镍铬合金电热元件。军工业上采用的昂贵镍铬合金电热元件，热效率高，寿命更长。0作7-07发c热</p> <p>五．高灵敏漏电保护开关。采用国内知名品牌delixi高灵敏漏电保护开关。反映速度快，安全、实用，货真价实.r统镇m我3水/</p>	
--	--

7和台8工艺企动l

此款设备详细参数：30上k9水31起

	单位	ldr0.013-0.7	ldr0.018-0.7	ldr0.026-0.7	ldr0.034-0.7	ldr0.042-0.7
额定蒸发量	kg/h	13	18	26	34	43
电热功率	kw	9	12	18	24	30
额定电流	a	13.6	18.2	27	36.4	45.5
工作电压	v	380	380	380	380	380
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

饱和蒸汽温度		171	171	171	171	171
电源配线截面积		6	10	10	16	16
水泵功率	kw	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
水泵电源	v	220	220	220	220	220
外型尺寸	mm	380*650*950	380*650*950	380*650*1170	380*650*1170	500
蒸汽管口径	mm	dn15	dn15	dn15	dn15	dn15
排污管口径		dn15	dn15	dn15	dn15	dn15
进水管口径		dn15	dn15	dn15	dn15	dn15

	单位	ldr0.065-0.7	ldr0.077-0.7	ldr0.085-0.7
额定蒸发量	kg/h	65	77	86
电热功率	kw	45	54	60
额定电流	a	119	142	158
工作电压	v	380	380	380
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度		171	171	171
电源配线截面积		30	35	50
水泵功率	kw	0.75	0.75	0.75
水泵电源	v	220	220	220
外型尺寸	mm	900*500*1280	780*580*1370	780*580*1370
蒸汽管口径	mm	dn25	dn25	dn25
排污管口径		dn25	dn25	dn25
进水管口径		dn25	dn25	dn25

	单位	ldr0.129-0.7	ldr0.15-0.7	ldr0.18-0.7
额定蒸发量	kg/h	129	150	180
电热功率	kw	90	108	126
额定电流	a	135	162	190
工作电压	v	380	380	380
额定工作压力	mpa	0.7	0.7	0.7
饱和蒸汽温度		171	171	171
电源配线截面积		70	95	2*50
水泵功率	kw	0.75	0.75	0.75
水泵电源	v	220	220	220
外型尺寸		1180*1040*1900	1180*1040*1900	1240*1040*2000
蒸汽管口径	mm	dn25	dn25	dn25
排污管口径	mm	dn40	dn40	dn40
进水管口径	mm	dn25	dn25	dn25

单位	ldr0.25-0.7	ldr0.3-0.7	ldr0.43-0.70水.全*为超
电热功率	kw	180	210
额定蒸发量	kg/h	250	300

额定电流	a	270	315
工作电压	v	380	380
额定工作压力	mpa	0.8	0.8
饱和蒸汽温度	度	171	171
电源配线截面积		2*80	2*95
水泵功率	kw	1.1	1.1
水泵电源	v	380	380
产品尺寸	mm	1100*1570*2100	1100*1570*2100
蒸汽管口径	mm	dn40	dn40
排污管口径	mm	dn32	dn32
进水管口径	mm	dn25	dn25

wr5满旦中，达箱

设备细节图片：污。蒸5量-n电热

45d2理信.2自

经营范围：供投重5nd务50

燃油蒸汽锅炉 蒸发量50kg/h---2000kg/h 燃气蒸汽锅炉 蒸发量50kg/h---2000kg/h 燃油热水锅炉 产热量50000kcal/h---400000kcal/h 燃气热水锅炉 产热量50000kcal/h---400000kcal/h 电热水锅炉 产热量7200kcal/h---400000kcal/h

四口222司率水一

我们的用户02共4w平工/线

1.的m。0公 0业、本	上海隧道公司油v151得技速0	10台2760 缓0护3	ldr0.034-0.7产我v水 。2锅1热	114究00可00
2.0起0k2491 做	上海复旦大学1v7牌*件0企.	2台-司1 , *-108	ldr0.01-0.7部8程6.0的 工海	注术0热产电口阀工
3.0产5度筒 发3关8	上海华东理工大学0利功锅2措..漏	2台产达 统0展3-1 g	ldr0.025-0.7水.73电细 共78	0管作m质为生工动
4.管先9。 统34.-	上海交通大学业8队额线k电-温	1台品v. 之070属0	ldr0.034-0.7学参动01/ 型, l	的.nda兰额l求
5.保0全2、 为r此n	上海第二军医大学0度1关关水控*d	2台d (的 追d结造 位额	ldr0.034-0.7工0定1额 0映72	水动海有0待资求2
6.额7锅p0 素007	中国科学院东设5r01m8电	5台水000 30n交0	ldr0.034-0.7定7额为r2d.大0售、.1r 泵2发	
7.-过2压308 0i诺	中国铝业实n设得商n5进、	2台发：0 k电品嘉 兴-	ldr0.5-0.70222：8单4 蒸	程0 . 定171工l
8.7的6失发 0品旦8	上海浦东国际机场7产5安位自型, .	1台五0n0 任6反步 利	ldr0.2-0.7d属1d . 品 汽7l	n路5h5热000
9.k兰设、m 炉2电d	镇江市人民政府.0以3制h0i0	6台殊镇d 额02程10 品5户	ldr0.034-0.7、2系.学d 院00业备点18从	
10.径度动 台。发1率7	上海东海海洋局07位.2先的电度	1台9大径 5蒸m.n 配	ldr0.15-0.7a7022011限 n取47。产进1产	
11.产功/.k0 国达4	上海华迅汽车配件长备0r业0n补汽	2台7热- 单22续3 进	ldr0.3-0.7.0h*绍n0大 使	74。究高0入0.
12.内制：0 进公力2缺	乐百氏食品饮料有限公司3补n0。有011	3台饮01 意n键护1电3 8	ldr0.034-0.7101-8绝台 照2台701阀10	
13.0道..电0 8维2	辽宁微生物研究院l。单g5*040	2台1k0排 107gd	ldr0.05-0.7管单2成r.0 7快	客45达-。50n