

【批发】功率9kw--100kw大型电热水器【不锈钢内胆】 06/20

产品名称	【批发】功率9kw--100kw大型电热水器【不锈钢内胆】 06/20
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	38100.00/台
规格参数	品牌:兰宝 型号:LB-500-72 安装方式:立式
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

品牌	兰宝	型号	LB-500-72
安装方式	立式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	智能控制	价格范围	4000以上
电源电压	380 (V)	温度范围	0-85 ()
电源频率	50 (Hz)	重量	140 (kg)
外形尺寸	700*1900 (mm)	耗电量	72000 (W/h)
加热时间	30 (min)	容量	150L以上 (L)

-在7.设一1

为ba4614

/5器0多中市

公司介绍：：2。设制6业

上海兰宝热水器制造有限公司是一家集设计、生产、销售、批发、安装的大型综合型工业热水器生产企业。公司主要从事于工业热水器，蓄热式电热水器的设计、生产、销售、批发业务。公司已经取得ce认证，并严格遵守iso9001-2008的管理要求。严格原材料的进料、产品的生产、市场的开拓、产品的售后服务。

企业员工队伍建设目标：技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是公司持续高速发展的源动力，配备专业销售工程师为客户提供经济实用的产品。

企业发展方向：做优、做强、做大、求快、求新、求高。高起点、高投入、高品质是上海兰宝热水器制造有限公司的技术发展战略。学习世界先进的cimatron三维cad、cam、cae、fms等研究设计、生产管理软件系统及erp管理，以此用于技术创新和新产品研发。参照国外先进的生产、检验设备及生产标准，为特殊客户研发新产品。初步形成了以自主知识产权为核心的技术体系。

企业理念：诚信、亲和、卓越。诚信：诚而求真，信而守诺，为人之道，兴企之本。亲和：以人为本，关爱员工，善待客户，同舟共济。卓越：爱岗敬业，奋发进取，崇尚一流，创造非凡。顾客满意就是我们的追求，公司非常注重服务与技术、服务与业务的结合，实现增值服务和快速反应机制。

25-c6至b

产品性能介绍济加司*热进s

产品性能介绍：7而0b仑80

1. 内胆：热水器内胆采用圆柱型设计，内胆承压使用，采用不锈钢304l的材料，使用压力小于3.5公斤，出厂前水压测试为10公斤。94l-求方水

线，客1医续0

2. 控制系统：热水器控制系统采用我公司自主开发的(i-tech)控制系统，工作压力220v，信号电压12v。使用安全运行稳定。0的00b32

50c6锈50

3. 多档加热：热水器采用多档加热开关(24kw以上)，可以根据不同的用量选择加热功率。：hk0热料f
、保3m全5-

4. 加热元件：热水器加热器采用镍铬丝加热丝，寿命远远高于普通的铁铬丝。双重的加热管壁，防止腐蚀对产品的侵蚀。军工级的加热元件质量，保证了持续使用性。0a4泰炉的世

程c：设了、0

5. 电源线：热水器加热电源线采用高温电源线，而不是普通的铜电源线，保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线不会老化。00和-品0京

的3设用的-2

6. 保温层：热水器产品采用了高密度喷注式的保温层，使用先进的合成树脂材料。保温效能高。在冬天不加热的情况下，24小时温降小于8度。8(+600结

生7s力-6(

多重连锁保护：b050质全8

1) 自动恒温装置：85 以下可任意调节。llv上：2据

3不07成0，

- 2) 恒温断路器：不可调教的温度断路器，超出设定时，自动断路，保护加热管。：汽a进04径
并计-/011
- 3) 缺水保护：水位低于启动要求，立即断电，停止运行。5n介压0燃，
69水6140
- 4) 压力保护：压力超过设定时，自动断电，停止运行。aw*5水08
k7脂00使k
- 5) 漏电保护：正泰漏电保护系统，安全可靠。/111控n7
6功030为而
- 6) 温度压力安全阀：配有温度压力安全阀，温度超过90 时自动泄压，防止汽化。持封5vvh0

运合06/6命

热水器产品参数：/48号58数

序号- d勉n小-4	规格型号1动压00dk	lb-500-72径35型)-c	单位I//热加6的
1.n仑5维00 品	容量-606承58	500 (相当于130加仑) 4-文c靠3出	I电00保I喷p
2.w件发。 性加维	功率制n加温*0k	720加4柱c行-	kw度用热50I产
3.什37034-	额定电压I采装车对/b	380 (3p+n+e) 3型d/热80	v0压员I4崇2
4.本/加30 杨侵	额定电流建babv仑线	108铁0保27管器	a0005压14
5.00、wd5 出	出水口径热，b上In能	dn50形以-0d钢温	mm仑率n.燃态*
6.d司41135	入水口径50力I2目.	dn50901aa料k	mm证待*尺、主1
7.k.热升知 n4	温度安全阀口径加85。5 材-	dn200w用胆n化安	mm力化/稳8-了
8.仑证热da 宝0	温度安全阀数量高00过* 能.	2得*lb器主8	个30、wb器k
9.守-8亲02 尺	中间层保温厚度k*6型过 产0	5a.实a务维品	mm03。是k8管
10.)采535 要0	保温材料产技介4仑5	高密度聚氨脂发泡保温材料。热5I节6有	5上3I器工仑
11.	产品尺寸	770*1850	mm
12.	内胆材质	内胆不锈钢304，厚度3mm。外包不锈钢201。 内胆上下均为定制宽边封头。	
13.	温度	可自动调节，凉水至85	
14.	设备包含	热水器主机、电加热管、电控箱、随机文件。	

系列产品参数：

型号	功率	容积	产品尺寸	进/出水口径	电压
b-200-6	6kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-9	9kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-12	12kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-18	18kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-24	24kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-300-6	6kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-9	9kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-12	12kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-18	18kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-24	24kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-36	36kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-455-6	6kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-9	9kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-12	12kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-18	18kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-24	24kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-36	36kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-48	48kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-54	54kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-570-12	12kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-18	18kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-24	24kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-36	36kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-48	48kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-54	54kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-72	72kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-760-24	24kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-36	36kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-48	48kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-54	54kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-72	72kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-90	90kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-950-36	36kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-48	48kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-54	54kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-72	72kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-90	90kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v

产品实物图：

我公司热水器产品系列：

热水器容量：200升---3000升热水器功率：9kw----1000kw燃油热水炉产热量：50000kcal/h---400000kcal/h燃气热水炉产热量：50000kcal/h---400000kcal/h

最近用户名单：

序号	用户单位	型号	数量
1.	比亚迪汽车（中国）有限公司	lb-300-24	1台
2.	中国医药集团	lb-455-54	1台
3.	沈阳电缆产业有限公司	lb-570-36	1台
4.	上海地铁维修中心	lb-570-36	1台
5.	北京建工集团有限公司（四川什邡援建项目）	lb-455-54	2台
6.	中国建筑一局建设有限公司（四川德阳援建项目）	lb-300-36	2台
7.	广西李宁体育馆	lb-455-54	5台
8.	上海杨浦区体育运动中心	lb-300-36	1台
9.	中国科学院合肥物质科学固体研究所	lb-200-9	1台