

【上海制造】供应电热水器--专业的商用容积式热水器制造商

产品名称	【上海制造】供应电热水器--专业的商用容积式热水器制造商
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:兰宝 型号:LB-570-12 安装方式:立式
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

品牌	兰宝	型号	LB-570-12
安装方式	立式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	智能控制	价格范围	4000以上
电源电压	380 (V)	温度范围	0-85 ()
电源频率	50 (Hz)	重量	150 (kg)
外形尺寸	800*2000 (mm)	耗电量	12000 (W/h)
加热时间	20 (min)	容量	150L以上 (L)

.采念口

高高，表

示正5用

公司介绍：规0焊：

上海兰宝热水器制造有限公司是国内一家大型蓄热式热水器生产单位。公司自2003年建立以来，一直秉承着“环保、节能、智能化的控制”的理念进行产品的设计、生产、改进。公司产品有：故s温2

1. 容量200升（52加仑）--3000升（800加仑）一体式大型容积式热水器；的热建项
2. 容量5吨--30吨分体式大型容积式热水器。0式数作

“上海兰宝”商用容积式电热水器以高品质而著称，它具有设计合理、控制先进、运行安全可靠、使用寿命长、热效率高、故障率低、易维护等特点。1加产面

上海兰宝lb系列商用容积式电热水器的设计用意在于只需要安装一台热水器，即可提供二个或二个以上的水出水单位使用热水。上海兰宝lb系列商用容积式电热水器用途非常广泛，适合于工业、商业、机关、学校用提供完美的热水系统。用料格产

公司拥有一批国内先进的精加工设备，严格执行iso9001国际质量体系认证标准，采用先进的制造工艺和严格的管理控制，保障产品的质量。我公司于2009年已经通过欧洲共同体ce安全认证。上海兰宝热水器产品已经覆盖了二十多个省市、自治区；产品远销欧洲、非洲、亚洲各国。电水生保

6, 为c

产品介绍：水：技温

上海兰宝热水器工业热水器产品中的集大成者。从设计、选料、采购、制造、调试都是由专业的工程师严格把关。在设计时，就采用了国际上最先进的solidworks工业制品设计软件，从零件开始精心设计。在选料和采购阶段，我公司采购工程师专程赶赴供应商单位，现场选料测试，保证了原材料的品质。兰宝商用容积式电热水器的生产调试严格遵照产品生产国家相关标准，每个产品都有一份产品备案登记。理不该工

、大热局

性能介绍：最金热2

lb系列商用容积式热水器主要特点水保全可

焊接工艺：上海兰宝商用容积式电热水器内胆采用高强度高韧性特护加厚内胆，采用整板的焊接工艺，一面焊接二面成型，加高加厚的焊接保证了质量的优异。 ，无凹质

多重安全保护措施：脱光严商

a.超高灵敏度漏电短路器水大作，

b.极低水位保护念，动质

c.超压保护洲0工树

d.不可调节的最高温度限制省型效注

e.双重温度控制档钢个。

f.t/p高灵敏度安全阀备锈用f

优质的电源加热线：加热电源线采用耐高温电源线，热传递效率耐热性能远超普通电源线。保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线不易老化，延长了时候寿命，保证了用户的安全。防止了类似于普通电源线在大电流状态下的金属老化的现象，避免了由于电源线由于老化短路而引起的燃烧事故。1的不调

超高效率保温：产品采用了高密度喷注式保温层，使用先进合成树脂纤维材料，保温效能高，节省能源。b照使照

集成化的控制系统：兰宝蓄热式热水器采用先进的集成控制技术（i-tech），可以通过网络与电脑进行数据交流及远程控制。兰宝蓄热式热水器采用了6大安全保护措施，采用以工作前先自行安全检测的工作模式（st），以及采用时时监控的安全检测模式（ist）。以尽可能多的方式来保护使用者的安全。99生6

传造3效

水格先可

产品详细参数：国质备安

序号	规格型号	器水提0	lb-570-12普的产：	单位胆遵时e
1.	.试服	容量)线热但	570(合150加仑)、了灵长	l护水.积
2.	品胆线书	功率水器径内	12采口品的	kw应水管m
3.	建运安热	额定电压及品公。	380精长多温	v销能d。
4.	头集易集	额定电流刻不m关	1818区触	a层料亮高
5.	,3事在	使用电源频率0保w长	50工最等5	hz水设.0
6.	a温证料	电源配线接面积可树缺热	12热：用验	mm ² 加计效胆
7.	的的区工	正常使用水压热3耐保	0.35.档公的	mpa：0商纤
8.	好海热洲	出水口径、保3全	dn32控制器的1	mm水胆等制
9.	不兰积5	入水口径时工进护	dn32水材上洲	mm.用造。
10.	,器有水	排水口径工、务的	dn25制本锌采	mm下择电。
11.	极好少控	安全阀口径司搪前水	dn20好远常.	mm。作数)
12.	n.节的	产品尺寸档强两胆	770*1900n。断料	mm材胆器能
13.	.泛料采	内胆材质解压配t	内胆不锈钢304材料。巧2消水	
14.	措海市：	外包材料查脂3证	外包不锈钢201材料。泛用际灵	
15.	十。储否	加热电源线述计保d	采用高温电源线线且活绍	和精质选
16.	操0制非	温度控类痕尺	可自动调节，凉水至85 保材了，	
17.	o的韧0	操作方式压个*示	全自动电脑控制a我可检	胆材6商
18.	v效配，	电器配件品牌1要不司	浙江正泰锈的量排	升。保制
19.	素浴是庭	保温层厚度使上。1	50热作绝验	mmp易a严
20.	触热(8	保温层材料了材i低	聚胺脂保温材料(a极一	老。力。
21.	积1保器	设备包含选。品电	热水器主机、电加热管、电控箱、随机文件。0，品先	
22.	保造配源	安全保护措施锈明温由	1.超高灵敏度漏电断路器相脂虑接 2.极低水位保护作泽的， 3.超压保护线5保的 4.不可调节的最高温度限制水p水应 5.双重温度控制二内。考 6.t/p高灵敏度安全阀，。出格	

兰了j短

水起线热
以度，源

售后服务：我公司热水器产品保修1年，终身服务。种路层看

m0流、

上海市技术监督局www.shzj.gov.cn推荐的水器选购小技巧：温动先选

随着广大消费者生活水平的提高，电热水器已成为普通家庭生活中不可缺少的家用电器。面对市场上琳琅满目的储水式电热水器产品，在选购时，应该注意以下几方面的事项：用.应和

一、类型选择伤釉若产

1. 选择内胆的材质w局果水

电热水器内胆大体可分为如下三种档次：采敏在能

档次最高、寿命最长的是不锈钢内胆。不锈钢内胆一般选用优质进口不锈钢材料，采用氩弧焊接内胆的接缝处，可以杜绝焊缝氧化，使用寿命长达15年以上。但这种电热水器价格较高。途胆公单

中档的是搪瓷内胆。这种内胆在普通钢板上涂烧成一层无机质陶釉制成，不生锈且成本只有不锈钢内胆的1/6~1/4。这种电热水器价格适中。用通零的

较低档的镀锌内胆是采用内壁涂附热固化树脂制造工艺。在70~80 的加热环境下，内胆内壁涂附的固化树脂易发生水解反应，镀锌防护层防锈能力比上述两种材质略差，致使产品的使用寿命相对较短，但产品的成本和售价相对比较低。超用态使

2. 必备的安全装置工避采左

储水式电热水器的电气安全措施应该包括：接地保护、防干烧、防超温、防超压装置，高档的还有漏电保护和无水自动断开以及附加断电指示功能。功上来每

3. 选择保温效果年8正锈

储水式电热水器在正常使用条件下的保温效果如何，将直接影响到该产品的耗电量数值。保温层的材质和厚度等因素与保温效果的好坏关系很大。消费者可以从产品说明书中获取相关的信息。4要使易

二、选择热水器容量，线选中

容量选择主要考虑家庭人口和热水用量等因素。作为淋浴使用时，一般每人需要的水量在20升左右。如果考虑按照多人连续淋浴的需求，选择热水器的容积应比拟洗浴人数与每人用水量的乘积略大一些为宜。否则，热水器的出水温度将会随着用水量的增大而降低。学口（容

三、选购注意事项兰施水t

1. 外观检查:外表面烤漆应均匀、色泽光亮，无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹等；各种开关、旋钮造型美观，加工精细；刻度盘等字迹应清晰。的温脑、

2. 附件要齐全。了业接备

3. 电源插头的检查:接线要牢固、完好并无接触不良现象。工绍设度

4. 通电试验、恒温性能检查:先看指示灯是否点亮，出水断电指示是否可靠。恒温检查时，将温度设定一定数值，达到设定值时，电热水器能自动断电或转换功率。若达到上述要求，说明电热水器恒温性能良好，否则为不正常。口b类督

用作1修

我公司商用电热水器产品规格：自精以水

容量：200升（52加仑）---3000升（800加仑）品；不器

功率：9kw---100kw泽率仑热

热水器脱6

恒以化统