

【上海制造】570升600升700升760升900升1000升不锈钢电热水器

产品名称	【上海制造】570升600升700升760升900升1000升 不锈钢电热水器
公司名称	上海兰宝热能设备有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:兰宝 型号:LBR SQ-250-72-1 安装方式:立式
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 白玉路98弄8号204室
联系电话	86-021-52563369 13918982514

产品详情

品牌	兰宝	型号	LBR SQ-250-72-1
安装方式	立式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	智能控制	价格范围	4000以上
电源电压	380 (V)	温度范围	0-85 ()
电源频率	50 (Hz)	重量	380 (kg)
外形尺寸	850*2000 (mm)	耗电量	72000 (W/h)
加热时间	0 (min)	容量	150L以上 (L)

绍/0力仑2仑热固。0n

00 (6。40000产0

00电81/先an17l

公司介绍：

上海兰宝热水器制造有限公司是一家集设计、生产、销售、批发、安装的大型综合型工业热水器生产企业。公司主要从事于工业热水器，蓄热式电热水器的设计、生产、销售、批发业务。公司已经取得ce认证，并严格遵守iso9001-2008的管理要求。严格原材料的进料、产品的生产、市场的开拓、产品的售后服务。

企业员工队伍建设目标：技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是公司持续高速发展的源动力，配备专业销售工程师为客户提供经济实用的产品。

企业发展方向：做优、做强、做大、求快、求新、求高。高起点、高投入、高品质是上海兰宝热水器制造有限公司的技术发展战略。学习世界先进的cimatron三维cad、cam、cae、fms等研究设计、生产管理软件系统及erp管理，以此用于技术创新和新产品研发。参照国外先进的生产、检验设备及生产标准，为特殊客户研发新产品。初步形成了以自主知识产权为核心的技术体系。

企业理念：诚信、亲和、卓越。诚信：诚而求真，信而守诺，为人之道，兴企之本。亲和：以人为本，关爱员工，善待客户，同舟共济。卓越：爱岗敬业，奋发进取，崇尚一流，创造非凡。顾客满意就是我们的追求，公司非常注重服务与技术、服务与业务的结合，实现增值服务和快速反应机制。

0-6不电储n01kwb

产品性能介绍00k3k小炉0工I热n

产品性能介绍：l20n510qI0采式

1. 内胆：热水器内胆采用圆柱型设计，内胆承压使用，采用不锈钢304l的材料，使用压力小于3.5公斤，出厂前水压测试为10公斤。-开热2绍7/根工061

305d07/、-05过

2. 控制系统：热水器控制系统采用我公司自主开发的(i-tech)控制系统，工作压力220v，信号电压12v。使用安全运行稳定。下用压92kl调加I0低

热性02I500率5I0

3. 多档加热：

热水器采用多档加热开关（24kw以上），可以根据不同的用量选择加热功率。b0热加d水d产2k6仑

化仑d发50司浴1*仑I

4. 加热元件：热水器加热器采用镍铬丝加热丝，寿命远远高于普通的铁铬丝。双重的加热管壁，防止腐蚀对产品的侵蚀。军工级的加热元件质量，保证了持续使用性。炉20ae、胆8仑1w5

744采7时5006水9

5. 电源线：热水器加热电源线采用高温电源线，而不是普通的铜电源线，保证了工业热水器在大功率高电流的工作状态下的高散热性。电源线不会老化。/I、Ib动销vk5温6

0额上：55I加d0率。

6. 保温层：热水器产品采用了高密度喷注式的保温层，使用先进的合成树脂材料。保温效能高。在冬天不加热的情况下，24小时温降小于6度。1升d小\035线热6kd

热，34w8-。-904

多重连锁保护：度v5/0610保06a

1) 自动恒温装置：85 以下可任意调节。3n热阳0，防/加1散3

2dw0 : 铬4 : 700 ,

2) 恒温断路器 : 不可调教的温度断路器 , 超出设定时 , 自动断路 , 保护加热管。 .设-3) 1低水0限3v

4v250备专加10-绍

3) 缺水保护 : 水位低于启动要求 , 立即断电 , 停止运行。 a5k质k硅bl型工器l

-1-/合备、045k*

4) 压力保护 : 压力超过设定时 , 自动断电 , 停止运行。 k上压k4) /7/1 , 路

0丝0度流/0档23国4

5) 漏电保护 : 正泰漏电保护系统 , 安全可靠。 2n/d*的不-材水压路

0器8d0以水热w , 0阳

6) 温度压力安全阀 : 配有温度压力安全阀 , 温度超过90 时自动泄压 , 防止汽化。 产2热-/6器用海n公电

b斤9384炉a0d5器

型号	功率	容积	产品尺寸	进/出水口径	电压
b-200-6	6kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-9	9kw	200l / 52加仑	600*1350 7公- a*介1110各3	dn40/dn32	380v
b-200-12	12kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-18	18kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-200-24	24kw	200l / 52加仑	600*1350	dn40/dn32	380v
b-300-6	6kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-9	9kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-12	12kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-18	18kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-24	24kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-300-36	36kw	300l / 80加仑	650*1600	dn40/dn32	380v
b-455-6	6kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-9	9kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-12	12kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-18	18kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-24	24kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-36	36kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-48	48kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-455-54	54kw	455l / 120加仑	700*1700	dn50/dn40	380v
b-570-12	12kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-18	18kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-24	24kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v

b-570-36	36kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-48	48kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-54	54kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-570-72	72kw	570l / 150加仑	770*2080	dn50/dn40	380v
b-760-24	24kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-36	36kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-48	48kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-54	54kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-72	72kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-760-90	90kw	760l / 200加仑	850*1800	dn50/dn40	380v
b-950-36	36kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-48	48kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-54	54kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-72	72kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v
b-950-90	90kw	950l / 250加仑	850*1900	dn50/dn40	380v

锅k务0锅自定、器6流4

度663压胆器02) 2质

510号w3有热锅808

w采n-可0/040/0

序号0度8.0 n温8n108	规格型号0/功kl的w源9档 燃 (lbrsq-250-72-1温81 (a了超k的) /0	单位件铁2b47*0热0 玉6
1.源元进6d 冬0的保w7)	容量0 : 05l能柱8ndn6	250加仑 (950l306a : d升s控-l :	l200热1仑2b008。
2.甲下兰2 断5业n00水 8	功率wn升升605阀234能	720 , 公0情2热7水d7设	kw不研*08热0性0 , 1 8
3.241w2nn0 *汽8档	额定电压n55电a30锈热a-l	380、2l漏0*61b热器仑	v热设0加l央0可0b00
4.36压5*.n0 5、43	产品尺寸3/50不兰521002	850*2000k谈力专压04w52ln	mmd45不d7热通043 用
5.温k泉*仑 : 0 , 400仑	产水量高0蚀热电参l4业 恒2w	(按产水温度在60度) 110l26号n0k308、 b6	l*28820800可序l

公司电热水器产品规格 : n2炉压02蚀司0n择b

1.容积 : 190l (50加仑) 300升 (80加仑) 455升 (120加仑) l079护5等使国4b0

570升 (150加仑) 760升 (200加仑) 950升 (250加仑) 27) 0保l仑水80。 8

2.电功率 : 6kw 9kw 12kw 18kw 24kw 36kw 48kw 56kw 72kw 90kwk热自0品llo产同系5

我公司现有产品有：电热蒸汽锅炉，燃油蒸汽锅炉，燃气蒸汽锅炉。电热水锅炉，燃油热水锅炉，燃气热水锅炉。大型电热容积式热水器（不锈钢内胆）。大型电热中央热水器（晶硅内胆5等5。了d0I的命8程

-n0容0e介0n/电断