

代理新乡消防风管耐火检测报告防排烟风管包裹防火检测 通风管道耐火极限报告

产品名称	代理新乡消防风管耐火检测报告防排烟风管包裹防火检测 通风管道耐火极限报告
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告 通风管道:耐火极限
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

消防排烟管道材料一定要镀锌铁材料和不锈钢板材，此外管路的橡胶密封件基本都是耐热防腐蚀的柔性橡胶密封件。消防排烟管用消防风管和排烟风管，个是往外吸走烟尘，第二个是向房间内鼓进很多气体，挤走烟尘。二者材质上都需要按高压系统材料挑选，要经得住2钟头火灾事故。按断面外形，排风管可以分为圆形风管，矩形风管，扁圆形通风风管等几种，在其中圆形风管摩擦阻力小但相对高度尺寸大，制做繁杂。因此运用以矩形风管为主导。按材料，通风风管可以分为金属风管，复合风管，高分子材料通风风管。

莫来石高晶消防挡烟垂壁板才选用工业化生产，表面光洁、整平，提升了气体运输效率，漏风率仅是铁皮风管的10%。不管在生产制造、制做、组装，或是在使用中，都不造成对人体健康有危害物质的，不锈蚀、不长霉、不积灰，无玻纤风道的灰尘及化学纤维，没有异味；传热系数低，保温效果；具有较好的隔音降噪、隔音特性，无铁皮风管收拢和扩大过程中产生的噪声。难燃、抗压强度、抗压、工程施工快、低成本，坚固耐用达20年。