

控制柜厂家 消防泵控制柜报价 消防控制柜 消防巡检控制柜参数

产品名称	控制柜厂家 消防泵控制柜报价 消防控制柜 消防巡检控制柜参数
公司名称	河北鑫丹源智能水务科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	鑫丹源:消防控制柜 鑫丹源:消防巡检控制柜 鑫丹源:机械应急控制柜
公司地址	河北省保定市竞秀区南奇乡隆兴西路4268号门脸 (注册地址)
联系电话	18630211087

产品详情

水泵控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，并具备单泵及多泵控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。

典型应用:恒压供水、消防、喷淋、中央空调、给排水、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等。

控制类型

1、液位控制:该控制柜配高性能Key浮球开关，根据液位的高、低变化，自动控制给排水泵的开、停。

2、压力控制:外接电接点压力表或压力控制器，可根据管网压力的变化自动开泵、关泵，本型大量应用于生活给水及消防增压系统。

3、温度控制:外接温度控制器，根据设定的温度范围开泵或关泵，应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。

4、时间控制:机箱面板设有时间设定按钮和显示器，用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭，适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。

1、启动方式

水泵控制柜启动方式分为:全压启动、星三角降压启动、自耦降压启动、软启动及变频启动等。使用时应根据供电条件等因素选择适当的启动方式。

2、主要回路

水泵控制柜主要回路由隔离电路、短路保护、过载(后备)保护电路、启停(变速)控制电器、热继电器及配电线电缆等组成，形成对水泵电机有效保护。按需设各类监控信号。

消防泵控制柜

消防泵

控制柜分消火栓用控制柜、自动喷淋用控制柜及消防稳压泵控制柜等，可分一用一备和二用一备等。工作泵故障时备用泵延时自动投入，水泵由消火栓箱内按钮、水流继电器、压力开关及消防系统等控制，水源无水报警。并设有工作状态(手动、自动)选择开关，信号指示及反馈。可配消防巡检等功能。