

卓煌 聚乙烯防腐胶带 密封性好 抗老化 施工简单方便H10244

产品名称	卓煌 聚乙烯防腐胶带 密封性好 抗老化 施工简单方便H10244
公司名称	南京卓煌工业技术有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:卓煌 型号:Z10922 包装:纸箱
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号1026B室（注册地址）
联系电话	13913004073

产品详情

聚乙烯防腐带要配防腐底漆吗？

聚乙烯防腐带是防腐胶带中的其中一种。它分为薄胶型和厚胶型两种，薄胶型又分为外带和内带，外带是基层厚，胶层薄，内带是基层薄，胶层厚，厚胶型是不分内外带的。

聚乙烯防腐带的特点是施工时不需要动火操作，目前主要用于埋地管道整体防腐和弯头防腐。

一般来说，管道除锈后，在缠绕冷带之前，管道表面总是有灰尘和污渍。如果直接缠绕，聚乙烯防腐带与管道的附着力会很差，密封性也不好。这样，防腐层的防腐效果将大大降低。防腐底漆的存在可以很好地改善这种情况，若不使用配套底漆也可缠绕使用，但相对粘结性能较差，时间长会脱落，防腐年限减少。

涂刷防腐底漆，能增加聚乙烯冷缠带的附着力，是因为防腐底漆由丁基橡胶、增粘剂、稳定剂和溶剂组成，非常简单，其功能也很简单，主要是为了增加管道与聚乙烯防腐带之间的粘接力和密封性。增强防腐效果，延长设备维护时间。

产品特点

- 1、影响防腐蚀能力的指标（粘结强度）的测试数值要高于SY/T O414- 2007标准中规定的数值，胶带同管道粘结为一体，密封性能佳，防腐性能好。
- 2、采用了新型的聚乙烯基膜作为背材，增强胶带抵抗土壤应力破坏的力；
- 3、标准话的工艺生产，严格的质量控制体系，产品厚度均匀，质量稳定可靠。

- 4、胶带具有优异的粘结性和弹性，改变了以往的多层式聚乙烯胶带同钢管、同自身粘结强度低的弊病。具有很好的耐水及水热蒸汽渗透性，可以有效地抵御空气水汽的侵入，避免腐蚀的发生。胶带能适应管道的膨胀和收缩，不会同管道发生剥离，设计使用年限超过50年。
- 5、胶带的施工简单、无环境污染，其单层标准即达到我国加强级防腐标准，免去了以往的聚乙烯胶带需要多层缠绕的烦琐，减少了施工中人为因素对于防腐质量的影响，节约了成本。
- 6、可以满足工厂预制或者现场施工，施工后无需等待即可进行下道工序。
- 7、完整的防腐材料体系，包括防腐带(内带)、保护带(外带)、补口带、防腐底漆及施工机具等。