

邢台4326369康明斯氧传感器 济南信发汽配现货供应

产品名称	邢台4326369康明斯氧传感器 济南信发汽配现货供应
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

G0125160195A0艾可兰2.0尿素泵

尿素泵接受到喷射指令，内置电机开始转动建压然后尿素喷嘴通电，尿素喷射而出。电机泵能够将尿素压力提升到9bar，不依靠外接压缩空气就可以使喷嘴雾化良好进而保持良好的催化工况，4326369康明斯氧传感器供应商，使减排效果更佳，但是这种系统的喷嘴不是随时畅通，而且博世泵的清空工作是由泵内的换向阀回吸残留尿素，由于司机断电过快或换向阀损坏等原因，又因为没有压德国MAN发动机NOX氮氧化物传感器51.15408-0015，威孚力达尿素泵电机，5WK96618C nox氮氧化物传感器2011648 DAF氮氧化物传感器 5WK96619D 中国重汽NOX氮氧化物传感器 WG1034121032缩空气在喷射完成后进行吹扫，所以喷嘴比较容易堵塞，该类喷嘴堵塞后不易清洗，艾可蓝2.0尿素泵电机，只能将喷嘴放置在热水中浸泡溶化尿素，或者直接更换

为了更好地处理尿素泵内超低温尿素结晶体的难题，滤芯上边及导线框里有两个电加热器，在超低温的情况下为尿素泵加温，避免超低温尿素结晶体。尿素喷嘴安装在消声器前端开发，含有工作压力的尿素根据它喷射到废气中。尿素喷嘴上面有继电器，继电器会依据ECU数据信号，调节单脉冲，完成喷射频率的调节。必须留意这两点：据统计，后处理工艺非常容易出难题，主要是喷射一部分造成的，因此大伙儿必须留意这两点。1、应用尿素水溶液。尿素溶液质量不合格，4326369康明斯氧传感器批发，纯净度不足，尿素水溶液中带有残渣，邢台4326369康明斯氧传感器，非常容易结晶体，造成喷嘴阻塞。这时候，能够将尿素喷嘴拆装，用沸水煮，尿素融解，喷嘴恢复过来。2、按时拆换尿素滤芯。尿素滤芯的容污工作能力是比较有限的，4326369康明斯氧传感器厂家，即便你应用的是尿素水溶液，也必须按时拆换。一旦滤芯丧失过虑实际效果，尿素中的残渣会造成系统异常，尿素滤芯的拆换里程数一般在五万千米。

尿素泵的内部实际上并不繁杂，关键由膜片泵、电液换向阀、液位传感器、尿素过滤芯、电加热器系统软件、导线框等构件构成。尿素泵两侧有三个尿素溶液管路，左侧的是喷雾管，正中间的是液收管，右

侧的为进液管。为系统软件建压出示驱动力的是一个膜片泵，膜片泵的转速比会依据柴油发动机排量尺寸产生变化，泵压能够做到9Bar，做到工作压力后，不必要的尿素溶液会根据流回管排回尿素罐。电液换向阀，它的关键功效是更改尿素的正吸、反吸，有些人会问，为何要那样设计方案？正吸，大家都了解，根据膜片泵建压，根据尿素喷头将尿素溶液开展喷涌。假如车子歇火，管路中会留存尿素溶液，大家都了解，小于零下11 尿素溶液会产生结晶体，回吸排尽设计方案，便是为了更好地处理这个问题。泊车时，系统软件会全自动开展回吸，将管路中的尿素溶液排尽，管路中的尿素溶液回吸到尿素箱。因尿素箱有冰加温系统软件，冬天能对尿素开展加温，尿素溶液加温后，全部系统软件能够一切正常工作中。

邢台4326369康明斯氧传感器-济南信发汽配现货供应由济南信发汽车配件有限公司提供。邢台4326369康明斯氧传感器-济南信发汽配现货供应是济南信发汽车配件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。