

浪涌保护器 模块式电源SPD防雷器 DK-15G

产品名称	浪涌保护器 模块式电源SPD防雷器 DK-15G
公司名称	广西地凯科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广西省南宁市高新区振华路28号
联系电话	0771-3194587 18934728268

产品详情

浪涌保护器 模块式电源SPD防雷器 地凯DK-15G

产品简介：本产品采用独立模块化设计，密封性好，适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术，有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣，能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口，便于远程监控。电源电涌保护器采用特殊耐高温材料，密封性好、外形美观，安装接线方便，具有防尘、防腐蚀、阻燃等功能，能在较恶劣的环境下长期稳定工作。DKD-15电源电涌保护器主要用于主配电系统的电源**级保护，具有雷电通流量大、断续流能力强、寿命长等特点，能够抑制出现在低压系统线路上的高能量的直击雷电过电压或感应过电压，用于保护一级防雷区中易遭到雷击的建筑物和各种室外安装的设施，可安装在三相电源的总电源进线配电箱前，以防止低压系统中遭受直接雷击和过电压干扰的侵害。

产品设计标准：本产品按照IEC相关标准设计，产品性能符合GB 18802.1-2011《低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。

产品结构：本产品采用独立模块化设计，密封性好，适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术，有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣，能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口，便于远程监控。

产品特点：本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大（冲击电流 I_{imp} 为15kA/线），产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。

适用范围：一般安装在建筑物低压总配电柜/箱，可保护安装在建筑物LPZ0与LPZ1边界处配电系统中的各种电源进线端的，耐受冲击电压类别为 类的电源设备。

使用对象：

电源电涌保护器为大容量高能电源电涌保护器，用于**级保护。主要用于重雷区、架空进线以及其它LPZ0与LPZ1区交界面处的设备场所，对电网因雷击或浪涌过电压进行保护，保护单相及三相供电系统。安

装在配电系统的总电源进线配电柜（箱）上。