

国内做波节管式换热器的厂家，国内做半即热式换热器的厂家，菏泽花王容器

产品名称	国内做波节管式换热器的厂家，国内做半即热式换热器的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做波节管式换热器的厂家，国内做半即热式换热器的厂家，菏泽花王容器热水吊顶辐射板可以并联和串联，同侧和异侧等多种连接方式接入供暖系统。可根据建筑物的具体情况设计出优的管道布置方式，以保证系统各环路阻力平衡和辐射板表面温度均匀。对于较长、国内做波节管式换热器的厂家，国内做半即热式换热器的厂家，菏泽花王容器高大空间的佳管线布置，可采用沿长度方向平行的内部板和外部板串联连接、热水两侧进出的连接方式，同时采用流量调节阀来平衡每块板的热水量，使辐射能到优分布。这种连接方式所需费用低，辐射照度分布均匀，但设计时应注意能满足各个方向的热膨胀。在屋架或横梁隔断的情况下，也可采用沿外墙长度方向平行的两个或多个辐射板串联成一排，各辐射板排之间并联连接、国内做波节管式换热器的厂家，国内做半即热式换热器的厂家，菏泽花王容器热水异侧进出的方式。5.4.18 本条规定了热水吊顶辐射板的布置要求。

热水吊顶辐射板的布置对于优化供暖系统设计，保证室内作业区辐射照度的均匀分布是很关键的。国内做波节管式换热器的厂家，国内做半即热式换热器的厂家，菏泽花王容器通常吊顶辐射板的布置应与长的外墙平行设置，如果必要，也可垂直于外墙设置。沿墙设置的辐射板排规格应大于室中部设置的辐射板规格，国内做波节管式换热器的厂家，国内做半即热式换热器的厂家，菏泽花王容器这是因为供暖系统热负荷主要是由围护结构传热耗热量以及通过外门、外窗侵入或渗入的冷空气耗热量来决定的。因此为保证室内作业区辐射照度分布均匀，国内做波节管式换热器的厂家，国内做半即热式换热器的厂家，菏泽花王容器应考虑室内空间不同区域的不同热需求，如设置大规格的辐射板在外墙处来补偿外墙处的热损失。房间建筑结构尺寸同样也影响着吊顶辐射板的布置方式。房间高度较低时，宜采用较窄的辐射板，以避免过大的辐射照度；沿外墙布置辐射板且板排较长时，国内做波节管式换热器的厂家，国内做半即热式换热器的厂家，菏泽花王容器应注意预留长度方向热膨胀的余地。