

IW5133微型防爆头灯,IW5133A/LT强光可调焦帽式防爆头灯

产品名称	IW5133微型防爆头灯,IW5133A/LT强光可调焦帽式防爆头灯
公司名称	湖北石工电子科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:石工 型号:IW5133A/LT
公司地址	湖北省黄石市阳新县兴国镇兴国大道原面粉厂正升快乐城1号楼幢C区1502号
联系电话	0714-7333628 13617210111

产品详情

IW5133微型防爆头灯,IW5133A/LT强光可调焦帽式防爆头灯可拉伸变焦，实现聚光与泛光调节，四段式电量显示，可头戴式、帽戴式和帽配式，照明角度可在90-150°调节，适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境，（1区、2区）。

型号：IW5133、IW5133A/LT

品牌：石工

生产厂家：湖北石工电子科技有限公司

产品特点

- 1、防爆等级为Ex ib C T4 Gb，IW5133微型防爆头灯,IW5133A/LT强光可调焦帽式防爆头灯可在各种易燃易爆场所工作。
- 2、大功率CREE LED冷光源，亮度高、显指高；聚合物离子电池，容量大、寿命长，可循环充放电，采用双重化保护，自放电率低。
- 3、4段式电量显示和低电压提示功能，可即时查看电池剩余电量，当电量不足时，提示进行充电。
- 4、外壳防护等级达到IP65，防水防尘，可在各种恶劣环境下使用。
- 5、体积小、重量轻，可直接头戴或安装在安全帽头盔上使用，头戴柔软、弹性好，长短可调，照明角度可在90-150°调节。

6、充电器采用恒流恒压充电管理，设有过充、短路保护及充电显示装置。

IW5133微型防爆头灯,IW5133A/LT强光可调焦帽式防爆头灯主要参数

额定电压：DC3.7V

额定容量：2Ah

光源规格：3W LED

连续放电时间：强光 8h 工作光 16h

充电时间：4-6h

外形尺寸：79 × 67 × 59mm

重量：95g

由于技术更新和篇幅有限等原因，更多关于IW5133微型防爆头灯型号规格、实物图片、技术参数和使用说明等资料，请联系我司工作人员。