

# 楚雄州3A蓄电池12V55AH规格型号

产品名称	楚雄州3A蓄电池12V55AH规格型号
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

楚雄州3A蓄电池12V55AH规格型号 放电电流 单体终止电压 容量检测标准 10h 1.0I10A (0.1C10A) 1.80V  
1.00C10 5h 1.7I10A (0.17C10A) 1.80V 0.85C10 3h 2.5I10A (0.25C10A) 1.75V 0.75C10 1h  
5.5I10A (0.55C10A) 1.75V 0.55C10 表4 放电的终止电压表 放电电流 单体终止电压 备注  
0.2C10A以下电流 1.80V a) 电流值中的 [ C10 ] 指额定容量 b) 电池放电率不宜小于0.05C10A 0.2~0.5C10A  
1.75V 0.5~1C10A 1.70V 1C10A以上电流 1.60V 主要加工机床有用于加工转子的数控重型卧式车床、数控转  
子槽铣床,用于加工定子的数控大型落地铣镗床、大型定子机床等。目前,在这些需要的数控机床中,  
部分机床国内可以满足需要,但是部分机床设备如数控转子槽铣床等仍然依靠进口。机床精度制约风电  
设备发展风力发电站装备主要包括以下几部分:变速箱(升速箱)、发电机组、叶片、塔基和变电站等  
。目前,风力发电逐渐向大功率机组发展,要求高可靠性、寿命周期长,因此零部件的精度、功能要求  
很高。蓄电池的清洁应避免产生静电。

用湿布清洁蓄电池,禁止使用汽油、酒精等有机溶剂,也不要使用含这些物质的布抹电池。

6.2检查与维护 为了了解电池和设备的运行状况和防止检查过程中电池意外损坏,机房UPS系统蓄电池、  
(包括室外MBO)和光缆无人站UPS系统的蓄电池维护作业项目及周期按下列方法定期检查电池并做记

录。 6.2.1每个月检查维护项目 项目 PMB上海汤浅蓄电池 PNP蓄电池 polest蓄电池  
POWEROHS北科工业蓄电池 PowerPSSonic蓄电池 Power-Sonic蓄电池 POWERSON复华蓄电池  
prister菲斯特蓄电池 RASDAR雷士达蓄电池 REMARKABLE非凡蓄电池 Reros雷诺士蓄电池  
Resden雷斯顿蓄电池 RGB蓄电池 RIMA瑞玛蓄电池 RITAR瑞达蓄电池 ROCKET火箭蓄电池  
ROYAL儒雅蓄电池 RPOWER-BATTERY蓄电池 RS睿鑫蓄电池 SAGTAR蓄电池 SAIL风帆蓄电池  
SAIVTAIC蓄电池 SAKO三科蓄电池 sanchen三辰蓄电池 SANFOR蓄电池 SANKN山肯蓄电池  
SANLIGHT赛力特蓄电池 SANTAK山特蓄电池 SEAFLO蓄电池 SEALAKE海湖蓄电池  
SEALEAD西力达蓄电池 seaspae海贝蓄电池

[大连市3A蓄电池12V38AH计算机微机室](#)