

不锈钢电液动刀闸阀PZ273Y-16P PZ273Y-16R

产品名称	不锈钢电液动刀闸阀PZ273Y-16P PZ273Y-16R
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:PZ273H、X-16P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

不锈钢电液动刀闸阀PZ273Y-16P PZ273Y-16R该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区的集中或程序控制,广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代产品。

产品技术参数:

产品型号: PZ273H-10C、PZ273X-10C、PZ273W-10P

外型结构:凸耳、梅花、圆型

公称通径范围: DN50-DN2000

公称压力范围: 国标、美标、日标、德标、英标

材质: 铸钢、不锈钢、

闸板材质: 2Cr13、201、304、316、316L

连接形式: 法兰、对夹

阀座密封圈: 丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、四氟

堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金

填料密封：含油四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣

不锈钢电液动刀闸阀PZ273Y-16P PZ273Y-16R特点

机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。节能，液压传动效率高达80%。阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。可控制任意阀位并可锁定。

不锈钢电液动刀闸阀PZ273Y-16P PZ273Y-16R具体尺寸（mm），

MPa	DN	L	D1	D2	H	A	B
0.6	50	43	90	110	650	160	140
	65	46	130	670			
	80	125	150	685	4-M16		
	100	52	145	170	755	200	
	125	56	175	790	8-M16		
	150	225	865				
	200	60	255	280	940	220	180
	250	68	310	335	1030	12-M16	
	300	78	362	395	1180	12-M20	
	350	412	445	1285			
	400	102	462	495	1390	240	16-M20
	450	114	518	550	1500		
	500	127	568	600	1600		
1.0	100	120	135	155	185	210	8-M20