

铸钢电液动刀型闸阀

产品名称	铸钢电液动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:PZ273H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H、X-10C铸钢电液动刀型闸阀产品标准:设计制造:JB/T8691-1998结构长度:GB/T15188.2-94法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92 适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。该产品驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程,满足了现代工、农业自动化要求。铸钢电液动刀型闸阀主要零部件材质:阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金铸钢电液动刀型闸阀主要性能规范:公称压力PN壳体试验1.5XPN密封试验1.1XPN工作温度橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质纸浆、污水、煤煤气等铸钢电液动刀型闸阀结构图及连接尺寸:公称压力DNLD1D2HABCDZ-M电装型号0.6MPa5048901106002151253181974-M12DZ106513067080511506804-M16100145170700125571752007208-M1615022579020070280850363R-M16D715250310335110012-M16DZ2030076362395118012-M203504124451280DZ3040089462495146016-M20DZ4545051855016002402354372275001145681800DZ60600705210020-M22700127775810230027426052628324-M22DZ90800880920250024-M27DZ1209001549801020270031929555430927-M27DZ180100016510801120290028-M27DZ25012001901295134032-M301.0 MPa1001201351601551801852102408-M20DZ15265320350114036840042846048251516-M2253256558562068572527720-M27800840