

IPN320欧标工字钢机械性能-S235J2材质

产品名称	IPN320欧标工字钢机械性能-S235J2材质
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	型号:IPN320欧标工字钢 材质:S235J2材质 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

IPN320欧标工字钢机械性能-S235J2材质

1、EN10025欧标工字钢的简介：IPN320欧标工字钢也称为钢梁（英文名称 Universal Beam），是截面为工字形状的长条钢材。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢。是截面形状为工字型的型钢。IPE欧标工字钢是一种直腿工字钢，IPE欧标工字钢是斜腿工字钢。2、欧标工字钢IPE/IPN的执行标准：EN10025，材质有：S235/S275/S355/S460等3、IPN320欧标工字钢赛拉斯法又称火焰直接加热法；首先带钢经洗脱脂，而后再用清除表面的氧化皮，并经水洗、烘干后再进入由煤气火焰直接加热的立式线内退火炉，通过严格控制炉内煤气和空气的焰烧比例，使之在煤气过剩和氧气不足的情况下进行不完全焰烧，从而使炉内造成还原气氛。4、欧标工字钢热轧：热轧原理5、欧标工字钢的正火和淬火自冷淬火工件局部或表层快速加热奥氏体化后，加热区的热量自行向未加热区传到，从而使奥氏体化区迅速冷却的淬火。6、IPN320欧标工字钢的机械性能：机械性能一应力的概念，物体内部单位截面积上承受的力称为应力。由外力作用引起的应力称为工作应力，在无外力作用条件下平衡于物体内部的应力称为内应力（例如组织应力、热应力、加工过程结束后留存下来的残余应力...等等）。7、IPN320欧标工字钢化学成分：碳C： 0.27 硅Si： 0.556 锰Mn： 1.40 硫S： 0.038

磷P： 0.0378、IPE/IPN欧标工字钢（一）IPE欧标工字钢理论重量表：品名 规格型号 材质 米重/公斤
IPE80欧标工字钢 80*46*3.8*5.2 S235/S275/S355 6.00
IPE100欧标工字钢 100*55*4.1*5.7 S235/S275/S355 8.10
IPE120欧标工字钢 120*64*4.4*6.3 S235/S275/S355 10.40
IPE140欧标工字钢 140*73*4.7*6.9 S235/S275/S355 12.90
IPE160欧标工字钢 160*82*5*7.4 S235/S275/S355 15.80
IPE180欧标工字钢 180*91*5.3*8 S235/S275/S355 18.80
IPE200欧标工字钢 200*100*5.6*8.5 S235/S275/S355 22.40
IPE220欧标工字钢 220*110*5.9*9.2 S235/S275/S355 26.20
IPE240欧标工字钢 240*120*6.2*9.8 S235/S275/S355 30.70
IPE270欧标工字钢 270*135*6.6*10.2 S235/S275/S355 36.10
IPE300欧标工字钢 300*150*7.1*10.7 S235/S275/S355 42.20
IPE330欧标工字钢 330*160*7.5*11.5 S235/S275/S355 49.10
IPE360欧标工字钢 360*170*8*12.7 S235/S275/S355 57.10
IPE400欧标工字钢 400*180*8.6*13.5 S235/S275/S355 66.30
IPE450欧标工字钢 450*190*9.4*14.6 S235/S275/S355 77.60
IPE500欧标工字钢 500*200*10.2*16 S235/S275/S355 90.70
IPE550欧标工字钢 550*210*11.1*17.2 S235/S275/S355 106.00
IPE600欧标工字钢 600*220*12*19 S235/S275/S355 122.00
（二）IPN欧标工字钢理论重量表：名称 型号 米重(KG)
IPN80欧标工字钢 80x42x3.9x5.9

5.94IPN100欧标工字钢 100x50x4.5x6.8 8.34IPN120欧标工字钢 120x58x5.1x7.7 11.1IPN140欧标工字钢
140x66x5.7x8.6 14.3IPN160欧标工字钢 160x74x6.3x9.5 17.9IPN180欧标工字钢 180x82x6.9x10.4
21.9IPN200欧标工字钢 200x90x7.5x11.3 26.2IPN220欧标工字钢 220x98x8.1x12.2 31.1IPN240欧标工字钢
240x106x8.7x13.1 36.2IPN260欧标工字钢 260x133x9.4x14.1 41.9IPN280欧标工字钢 280x119x10.1x15.2
47.9IPN300欧标工字钢 300x125x10.8x16.2 54.2IPN320欧标工字钢 320x131x11.5x17.3 61IPN340欧标工字钢
340x137x12.2x18.3 68IPN360欧标工字钢 360x143x13x19.5 76.1IPN380欧标工字钢 380x149x13.7x20.5
84IPN400欧标工字钢 400x155x14.4x21.6 92.4IPN450欧标工字钢 450x170x16.2x24.3 115IPN500欧标工字钢

500x185x18x27 141IPN550欧标工字钢 550x200x19x30 166IPN600欧标工字钢 600x215x21.6x32.4 199冶金矿产
：同样对氧气管道来说存在微量油污与金属微粒也可能产生火花而发生严重后果。现场检修中的酸洗钝
化处理在精制对苯二甲酸(PTA)，聚醇(PVA)，腈纶，醋酸等生产装置的设备材料中，大量使用奥氏体不
锈钢316L、334L，由于物料都含有Cl⁻、Br⁻、SCN⁻、甲酸等有害离子，或由于污垢、物料结聚，会对设
备产生点蚀、缝隙腐蚀与焊缝腐蚀。在停车检修时可以对设备或部件进行或局部酸洗钝化处理，修复其
钝化膜，以防局部腐蚀扩展。