

复合铝基润滑脂 2、3#

产品名称	复合铝基润滑脂 2、3#
公司名称	新乡市恒星化工有限责任公司
价格	25000.00/吨
规格参数	型号:2、3# 品牌:恒化 类别:轴承脂
公司地址	河南省新乡市小店工业园区
联系电话	0373-3075808 13523224373

产品详情

型号	2、3#	品牌	恒化
类别	轴承脂	温度类别	普通脂
稠化剂类别	铝基脂		

新乡市恒星化工有限责任公司 联系人：马彦垒电话：+86-13937307053

复合铝基润滑脂

本脂由复合铝皂稠化矿物油精制而成，它具有较好的抗高温性、抗水淋、抗氧化性以及良好的泵送性和机械安定性。可用于在高温下运转的机械部件的润滑，更适用于具有集中润滑系统的机械设备润滑，如大型轧钢机、烧结机等传送系统设备的润滑。

典型数据：

项目	质量指标			试验方法
	0#	1#	2#	
工作锥入度，1/10mm	355-385	310-340	265-295	gb/t269
滴点，不低于	235	250	270	gb/t4929
延长工作锥入度（10万次），1/10mm 不大于	420	390	360	gb/t269
腐蚀（t2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色或黑色变化			gb/t7326
钢网分油量（100℃，24h），% 不大于	-	10.0	7.0	sh/t0324
水淋流失量（38℃，1h），% 不大于	-	10	10	sh/t0324
防腐蚀性，等级不大于	2	2	2	gb/t269
结论：				

化验员：数据分析：审核员：

xinxiang hengxing chemical co.,ltd contact : yanlei ma mobile : +86-13937307053

aluminum-base complex grease

this product is refined from compound aluminum soap mineral oil, it has good resistance to high temperature、washout resistance、antioxidant and good pumpability and mechanical stability. can apply to high temperature operation machine parts lubricant and more suit application in the centralized lubrication systems of large equipment such as large rolling mill and sintering machine .

typical data:

item	quality standard			test method
	0#	1#	2#	
worked penetration , 1/10mm	355-385	310-340	265-295	gb/t269
dropping point,	235	250	270	gb/t4929
prolong working penetration 100000 change value 1/10mm	420	390	360	gb/t269
corrosive (t2copper , 100 , 24h)	copper strip no green or black change			gb/t7326
steel mesh separation (100 , 24 h) %	-	10.0	7.0	sh/t0324
water washout (38 , 1h) ,%	-	10	10	sh/t0324
preventive corrosive, grade	2	2	2	gb/t5092
conclusion :				

laboratorian:data analysis:checker: