

优质水-乙二醇抗燃液压液

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 优质水-乙二醇抗燃液压液 |
| 公司名称 | 新乡市恒星化工有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:38-42 品牌:恒化 特性:抗燃液压油 |
| 公司地址 | 河南省新乡市小店工业园区 |
| 联系电话 | 0373-3075808 13523224373 |

产品详情

| | | | |
|---------|--------------|------|-------|
| 型号 | 38-42 | 品牌 | 恒化 |
| 特性 | 抗燃液压油 | 闪点 | 0 () |
| 40 运动粘度 | 41.4 (cSt) | 粘度指数 | 46 |

概述: 水乙二醇抗燃液压液无燃点、无闪点、热歧管抗燃试验 (704) 不燃烧, 由软化水与乙二醇混合, 并加入水溶性稠化剂、抗磨剂、防锈剂、抗泡剂等调制而成。具有优良的抗燃性、耐寒性、抗磨性、防锈性、抗泡性和极长的使用寿命。

用途: 冶金行业的连铸机 (钢回转台、钢包、车、液压剪、滑动水口、翻钢机、推钢机等) 铸锭设备 (钢包滑动水口、脱锭吊车等); 转炉烟罩升降; 电炉 (炉盖和电极升降、炉体倾动等); 高炉 (炉顶液压站、泥泡等); 炼焦炉 (炉门、推焦, 机、装煤机、拦焦机等); 轧钢机 (热轧设备); 煤碳和矿山行业的连续采煤机、矿井液压支架、钻车、凿岩机、挖掘机、巷道运输机械、联轴节、变矩器等。

water-glycol anti-burn hydraulic fluid

this product has no burning point、 flash point,mixed demineralized water with glycol,and add water solubility thickener、 anti-wear agent 、 antirust and kilfoam.has good anti-burn performance、 anti-wear、 anti-rust and long life of using.this product is mainly applicable to conti-caster ,blast furnace、 electric stove.

typical data:

| item | quality standard | | | | test |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | 22 | 32 | 46 | 68 | |
| viscosity level (gb/t3141) | 22 | 32 | 46 | 68 | |
| movement viscosity (40) /(mm2/s) | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | g |
| apparent | transparent | | | | loc |
| water content , % | 35 | | | | sh |

| | | |
|---------------------------------|----------|------|
| dumping point , | report | g |
| ph value (20) | 8.0-11.0 | is |
| preventive | pass | sh |
| corrosive (35 ± 1 ,672h ± 2h) | | |
| density (20) (kg/cm3) | report | g |
| tube burning experiment | pass | sh |
| cleanliness , grade | 7 | fs79 |
| conclusion : | | |

laboratorian:data analysis:checker: