

# 新能源电池拉伸油喷枪 日宝schutze喷枪 拉伸油喷枪

产品名称	新能源电池拉伸油喷枪 日宝schutze喷枪 拉伸油喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

德国schutze拉伸油喷枪效果好。

德国schutze拉伸油喷枪招经销商。

辊涂是利用辊筒蘸取涂料在工件表面滚动的涂装方法，适用于平面器材的涂装。辊涂施工方法适用于较大平面的涂装，施工效率低于喷涂，但高于刷涂2至3倍。辊涂的涂料浪费也较少，不形成涂料粉尘，对环境的污染很小。辊涂施工的一个突出优点在于可进行较长距离的作业，减少了一部分搭建脚手架的麻烦。辊涂施工时先将涂料黏度调整至适宜辊涂的黏度，辊涂的黏度应比刷涂的黏度稍低。

东莞市日宝电子科技有限公司

拉伸油喷枪总代理

拉伸油喷枪的结构，自动喷枪是由枪体，枪针，喷嘴，空气帽，密封件，接头一系列配件组合而成的。德国自动喷枪一般与液体接触的部位都是采用进口不锈钢制作成的，枪体大部分都是铝合金制成，这样不容易生锈，从而延长了拉伸油喷枪的使用寿命。

自动喷枪的工作原理，拉伸油喷枪是利用液体（即所喷涂的物料）和压缩空气迅速释放作为动力的一种设备。喷枪一般分为普压式和加压式两种。自动喷枪在行业中的应用，一般是装在自动化设备上，如自动喷胶机，自动涂胶机，自动喷漆机，涂覆机等喷涂设备中使用。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

德国schutze拉伸油喷枪效果好。

德国schutze拉伸油喷枪中国总代理。

### 自动喷枪的原理及选用和调整

自动喷枪的内部具有一个气动式活塞机构，活塞上方装有一支不锈钢喷针，而活塞后方则装有一组高张力弹簧，当压缩空气停止供应时，弹簧将活塞及喷针向前顶住，此时喷针与喷嘴以高精密度的紧密配合来阻断液体的通过，反之，当压缩空气开始供应时，压缩空气的压力将活塞推开，使喷针与喷嘴间产生空隙让液体喷出，喷出后的液体随即与雾化用空气接触产生雾化效果。

### 自动喷枪的选用

喷枪的选择应注意，底漆在涂层中主要起填平补缺、增加涂层厚度的作用，因此底漆的粒度较大，粘度较大，比重较大，强调出漆量要大，所以喷涂底漆的喷枪应该是喷咀要大口径的，下边贮漆罐也要大一些。

而喷涂面漆的，在雾化程度方面要求高，常选用口径较小而雾化好的喷枪。常用喷枪的喷嘴的有不同口径，有0.2mm，0.3mm，0.5mm，0.8mm，1.0mm，1.2mm，1.5mm，1.8mm，2.0mm，2.5mm等各种口径，可根据所喷的涂料及喷涂的物件大小来选择例如：口径2.0—2.5mm的，常用来喷粒度较粗、粘度较大的底漆或大面积喷涂；口径1.0-1.8mm的，主要用来喷涂面漆；口径0.2-0.8mm的，主要用于喷涂小型部件或工艺品。