

意大利Gefran压力传感器【原装/现货/】

产品名称	意大利Gefran压力传感器【原装/现货/】
公司名称	江门市利德电子有限公司
价格	1000.00/PCS
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:Gefran
公司地址	广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号
联系电话	86-07503289680

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	Gefran
型号	TK,TSA,TPS,TPSA,TPF,TPFA,,TPH,TPHA,XSA,XSPA,M3,MN,ME,MX,MD,W3,WE,WN,WX,WD,IE,MJ,	种类	压力
材料	--	材料物理性质	--
材料晶体结构	--	制作工艺	--
输出信号	--	防护等级	--
线性度	-- (%F.S.)	迟滞	-- (%F.S.)
重复性	-- (%F.S.)	灵敏度	--
漂移	--	分辨率	--

江门市利德电子有限公司

意大利gefran中国核心代理商，信誉绝对有保证。欢迎选购！

江门市利德电子有限公司电话：0750-3289680 传真：0750-3289699 邮箱：leader@leadersensors.com 网址：<http://www.leadersensors.com> 地址：广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号

意大利gefran压力传感器：tk,tsa,tps,tpsa,tpf,tpfa,,tph,tpha,xsa,xspa,m3,mn,me,mx,md,w3,we,wn,wx,wd,ie,mj

tk：金属厚膜电桥压力变送器

压力范围：从0...3到0...500bar (0...50到0...7500psi) 和-1...+1到-1...+10bar

输出信号：4...20ma(2线制) / 0.1...5.1vdc / 0.1...10.1vdc / 0...5vdc / 0...10vdc / 1...5vdc / 1...10vdc / 1...6vdc

保护等级：ip65

接触材料：aisi430和17-4ph

精度： $\pm 0.25\%fso$ ； $\pm 0.5\%fso$

tsa：扩散硅压阻压力变送器

压力范围：0...0.25 bar 到 0...60 bar (0...5 到 0...1000psi)，0...0.05bar，0...0.1bar

输出信号：4...20ma(2线制) / 0.1...5.1vdc / 0.1...10.1vdc / 0...5vdc / 0...10vdc / 1...5vdc / 1...10vdc / 1...6vdc

保护等级：ip65/ip67

接触材料：aisi304 和 aisi316

允许温度范围 -20...+85 ° c

精度等级：0.15% fso

充注液体：硅油（可按用户要求：食品工业用液体）

tps：扩散硅压阻压力变送器

压力范围：从 0...100 bar 至 0...1000 bar

精度等级： $\pm 0.15\% fso$

保护等级：ip65/ip67

与测量液体接触的材料：17-4ph

温度范围：-40...+105 ° c

输出电压 (灵敏度)：3mv/v

tpsa：扩散硅压阻压力变送器

压力范围：从0...50 bar 到 0...1000 bar

精度等级：0.1% fso

输出信号：4...20ma(2线制) / 0.1...5.1vdc / 0.1...10.1vdc / 0...5vdc / 0...10vdc / 1...5vdc / 1...10vdc / 1...6vdc

保护等级：ip65/ip67

与流体接触材料：17-4ph

允许温度范围：-40...+105 ° c

tpf：应变片电桥压力变送器

压力范围：0...10到0...1000bar / 0...150到0...15000psi

精度等级：0.3%（大于50 bar）；0.6%（小于等于50 bar）

完全不锈钢结构

内部产生标准信号

保护等级：ip65

本安型eex ia iic t6

输出电压：3mv/v (200...1000bar / 3000...15000psi)

2mv/v (50...160bar / 750...1500psi)

1.5mv/v (10...40bar / 150...500psi)

tpfa：应变片电桥压力变送器

压力范围：从0-10到0-1000bar / 0...150到0...15000psi

精度等级：0.3%（大于50 bar）；0.6%（小于等于50 bar）

完全不锈钢结构

内部产生标准信号

输出信号：4...20ma(2线制) / 0.1...5.1vdc / 0.1...10.1vdc / 0...5vdc / 0...10v dc / 1...5vdc / 1...10vdc / 1...6vdc / 1...11vdc (电源电压：18...30vdc)

保护等级：ip65

tph：应变片电桥高压变送器

压力范围：0...1000到0...5000bar / 0...15000到0...70000psi

精度等级：0.3%fso

完全不锈钢结构

内部产生标准信号

高压装置

保护等级：ip65

本安型eex ia iic t6

输出电压：2mv/v

tpha : 应变片电桥高压变送器

压力范围 : 0...1000到0...5000bar / 0...15000到0...70000psi

精度等级 : 0.3%fso

完全不锈钢结构

内部产生标准信号

高压装置

保护等级 : ip65

输出信号 : 4...20ma(2线制) / 0.1...5.1vdc / 0.1...10.1vdc / 0...5vdc / 0...10v dc / 1...5vdc / 1...10vdc / 1...6vdc / 1...11vdc (电源电压 : 18...30vdc)

xsa : 本安防爆压力变送器(用于危险区域)

压力范围 : 从0...0.25bar到0...60bar

精度 : 0.20% fso

电流输出 : 4...20ma

保护等级 : ip65/ip67

接触材料 : aisi 304 和 aisi 316

xpsa : 本安防爆压力传感器(用于危险区域)

压力范围 : 从 0...50bar 至 0...1000bar(从 0...750psi 至 0...15000psi)

精度等级 : 0.15% fso

电流输出 : 4...20ma

保护等级 : ip65/ip67

与测量液体接触的材料 17-4ph