

# 移门玻璃胶条 佛山亿福门窗配件 移门玻璃胶条厂家

产品名称	移门玻璃胶条 佛山亿福门窗配件 移门玻璃胶条厂家
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

### 选用海绵胶条要注意什么问题

钢刀和钢线安装完后，为了防止模切刀在模切、压痕时粘住纸张，并使走纸顺畅，在刀线两侧要粘贴弹性海绵胶条。弹性海绵胶条在模切中所起的作用非常重要，它直接影响模切的速度与质量。一般来说，海绵胶条应高出模切刀3~5mm。模切刀之间的距离如果小于8mm，则应选择硬度为HS600的海绵胶条。一般将海绵胶条剪成3cm左右的小段，移门玻璃胶条供应，两段海绵胶条间隔3cm左右粘在刀身侧。当模切刀和模切刀之间或模切刀和压痕钢线之间的距离较近时，移门玻璃胶条厂家，要用整段的海绵胶条以增加弹力。如果海绵胶条紧靠刀身安装，海绵受压膨胀时是向远离刀身一侧膨胀，移门玻璃胶条，造成纸板在被切断之前先被拉断，会出现起丝现象，还会使连点胀断，导致模压后的废纸边和成品离散，无法将模压后的产品从模压部位取出。

### 硅橡胶的特性与应用是什么呀？

具有突出的耐高低温性能，移门玻璃胶条订购，在-70 —+260 的温度范围内保持良好的使用弹性，耐臭氧、耐天候老化，宜作热机械中的密封衬垫。无毒可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品。同时具有防水、阻燃、耐高温、导电、耐磨、耐油等优良性能，广泛用于机械、

电子、水暖等多种行业，我司生产的硅胶垫符合欧盟环保标准和欧盟食品级标准。

塑料与橡胶同属于高分子材料，主要由碳和氢两种原子组成，另有一些含有少量氧，氮，氯，硅，氟，硫等原子，其性能特殊，用途也特别。在常温下，塑料是固态，很硬，不能拉伸变形。而橡胶硬度不高，有弹性，可拉伸变长，停止拉伸又可回复原状。这是由于它们的分子结构不同造成的。另一不同点是塑料可以多次回收重复使用，而橡胶则不能直接回收使用，只能经过加工制成再生胶，然后才可用。塑料在100多度至200度时的形态与橡胶在60至100度时的形态相似。塑料不包括橡胶。移门玻璃胶条-佛山亿福门窗配件-

移门玻璃胶条厂家由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是广东佛山，塑料材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿福门窗配件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿福门窗配件更加美好的未来。