

NAC长堀CAL24SM 平山贸易 NAC长堀

产品名称	NAC长堀CAL24SM 平山贸易 NAC长堀
公司名称	郑州市平山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区航海路与桐柏路交叉口创客大厦10楼1001室
联系电话	15890105855 15890105855

产品详情

?NAC长堀CAL21PA快速接头钢制聚氨酯管单阀

NAC长堀CAL21PA快速接头钢制聚氨酯管单阀

特性

即使不用皮带固定软管也可以安装。

与AL型20型插座和AT型插座全部兼容。

用途

聚氨酯管等化学品管用。

商品规格

规格?标准

使用温度范围：-20 ~ 80

单阀用插头

使用压力（MPa）：1.5

适用软管（mm）内径×外径：5.0×8.0

使用流体：空气等

大冲击压力 (MPa) : 2.0

材质

主机 : 钢铁

质量 ? 质量单位

31 g

使用条款

流体接头

注意事项

请使流体从插座侧向插头侧流动。

套餐内容 ? 附件-

制造国日本

我们的开始，是很长的电影，票都还留着，冰上的芭蕾，NAC长堀CAL24SM，脑海中还在旋转，望着你慢慢忘记你，朦胧的时间，们溜了多远，冰刀划的圈，圈起了谁改变，如果再重来，会不会稍嫌狼狈，NAC长堀CAL21SA，爱是不是不开口才珍贵，再给我两分钟，让我把记忆结成冰，别融化了眼泪，NAC长堀，你妆都花了要我怎么记得，记得你叫我忘了吧，记得叫我忘了吧

?NAC长堀CAL21SM快速接头

NAC长堀CAL21SM快速接头

NAC长堀CAL21SM快速接头

NAC长堀CAL21SM快速接头

特性

工厂内空气配管和空气工具的连接用

本体材质 ? 尺寸 ? 安装形状丰富，通用性超群。

用途

流体接头

商品规格

规格 ? 标准

使用温度范围：-20 ~ +80

单阀

使用压力（MPa）：1.5

连接形状尺寸（英寸）：Rc1/8

冲击压力（MPa）：2.0

材质

本体材质：钢铁制 电镀：镀铬 密封材质：橡胶（NBR）

质量？质量单位

98 g

使用条款

请使流体从插座侧向插头侧流动。

注意事项

请勿用于流体接头以外的目的。

套餐内容？附件-

制造国日本

NAC长堀CAL2WRL快速接头多连接

特性

是普及型的分支集合配管用（从一根配管取出多个分支空气）联轴器。

机身分支灵活，无软管扭曲。

用途

分支集合配管的空气配管或空气工具用。

商品规格

规格？标准

高使用压力：1.5MPa

使用温度范围：-20 ~ +80

阀内置

高使用压力 (MPa) : 2.0

取入口 : CAL20型插头

取出口 : CAL20型插座 × 2

使用温度范围 () : -20 ~ +80

材质

本体 : 铝合金

联轴器 : 钢铁 (镀铬)

密封橡胶 : 橡胶 (NBR)

质量 ? 质量单位

396 g

使用条件-

注意事项

根据流体的不同 , 密封材质也不同 , 请明示。

套餐内容 ? 附件-

制造国日本

几次争辩 几次的

而我却 视而不见

从不 先说抱歉

工作优先 跟朋友见面

永远多过给你 的时间

那亏欠 一直 放在心里面

没能说出口 你已走远

抱紧你 却抓不住 你的爱剩 一点点

那一天 你几乎带走我 所有的从前

你说我 根本没有因为爱你 而改变

我始终听不进 你的劝

NAC长堀CAL24SM-平山贸易-NAC长堀由郑州市平山贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州市平山贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为仪器仪表元器件及器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!