

# 木龙骨多钱 木龙骨 森发木龙骨

产品名称	木龙骨多钱 木龙骨 森发木龙骨
公司名称	日照市岚山区碑廓镇森发木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市岚山区碑廓镇
联系电话	15094848777 15094848777

## 产品详情

### 木龙骨吊顶施工工艺

根据图纸用卷尺在墙顶左右两边，以吊顶的宽度数据分别定出两个点，用墨斗弹线，以水平线为基准，确定吊顶在墙顶的宽度。

在墙壁上方确定好吊顶的高度后，用冲击钻在墙顶的水平线上打眼，钻头大小一般为1.2cm × 1.2cm，为了保证龙骨的稳固性，孔眼间距宜保持在30cm左右。木龙骨通常采用木楔加钉来固定，要注意垂直受力情况，由于木楔受到干缩现象，易造成固定不牢。木楔子一般用落叶松做，木龙骨多钱，它不易松动。

### 木龙骨吊顶施工工艺

吊顶连接要牢固，端头不能开裂，木龙骨制作，间距为600-----1000mm。吊顶中间应起拱，高度为短向跨度的1/200，横竖向起拱要均匀。龙骨间距不大于400mm。

纸面石膏板要在自由状态下固定，长边应沿次龙骨方向铺装。自攻螺丝距包缝边10——15mm，距切割边15——17mm，钉距150——170mm，石膏板接缝要留3——5mm，木龙骨多宽，螺丝与板面垂直用螺丝刀拧入，木龙骨，钉眼要点防锈漆两度，并用胶水调石膏腻子铺平钉眼。

周围应在同以水平面，其高度不得大于5mm，接缝平直度偏差不大于2mm，接缝高低差应小于0.5mm。

## 如何正确安装实木地板木龙骨

1、实木地板木龙骨尺寸并不固定，为了保障好的使用性能，国家对实木地板木龙骨是有强制性规定的，在GB/T 15036.1-2001中就有着这样的规定，一般木龙骨应使用握钉力良好，一定要是有耐腐性能的木材或经防虫处理的木材。木龙骨的厚度要 25mm，宽度则应 35mm。

2、在实木地板龙骨安装上没有明确的标准，但目前装修过程中用的比较多的就是2.5\*4或者3\*4，长度为2-4米。

木龙骨多钱-木龙骨-森发木龙骨(查看)由日照市森发木业有限公司提供。日照市森发木业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！