

外墙真石漆 恩施真石漆 天然真石漆推荐万圣美

产品名称	外墙真石漆 恩施真石漆 天然真石漆推荐万圣美
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

如今的城市建筑物外墙越来越多采用外墙真石漆来使用，似乎这已成定律。而大家在选购之前，应该多了解真石漆与其它外墙涂料之间的区别，或者外墙真石漆又有着什么样的操作工艺？

操作工艺：

一、施工工具与用品准备

二、工艺流程：墙面基层局部处理，包括弹线、分格、粘条刷封闭底漆等；

三、基层检查验收：检验混凝土、抹灰面等基层是否已完成质量验收。基层要求应平整、清洁、无浮砂、无起壳等。

四、刷封闭底漆：将封闭底漆涂刷在基层上，要求涂刷均匀、无漏刷。

五、喷真石漆：要求喷涂均匀平均、平整，无大面积的色差，外墙真石漆价格，无明显接槎等。

六、喷涂面漆：要求喷涂均匀，无漏刷现象，线条清晰，平整等；

七、检查施工质量，对需要局部修补的地方及时进行修补。

滚涂抗碱底漆

(1) 对基层表面处理后，应仔细检查，确认符合要求，检测基层含水率小于10%后，进行基层封墙底漆施工；

(2) 基层封底前对门窗，空调支架等金属件部位进行必要的包裹和遮盖，待整体喷涂完成后去除，恩施真石漆，以防止污染和锈蚀；

(3) 基层封闭底漆施工前，要严格按照产品规定的稀释比例进行稀释，注意，稀释时应对底漆充分搅拌，保证均匀；

(4) 腻子干透后方可涂刷底漆；

(5) 涂刷底漆4-6小时后进入下道工序；

验收标准：喷涂均匀，不漏涂、不漏底、不流挂。

然后我们就需要刷一层底层涂料了，要看一下他们墙面，外墙真石漆，要是比较好的吸附性比较强的话就能够只涂一次两次就可以结束了，但是有一点注意的，那就是^不要涂刷过多。然后我们外墙涂料刷新的局部上一定要腻子，批发真石漆，将那些不好的补上。之后满刮腻子，刮涂二至三次是^好的情况。耐沾污性好：由于我国不同地区环境条件差异较大，对于一些重工业、矿业发达的城市，由于大气中灰尘及其他悬浮物质较多，会使易沾污涂层失去原有的装饰效果，从而影响建筑物外貌。所以，外墙涂料应具有较好的耐沾污性，使涂层不易被污染或污染后容易清洗掉。

外墙真石漆-恩施真石漆-天然真石漆推荐万圣美由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！