

湛江湿式电捕焦油器 湿式电捕焦油器工厂 振业环保

产品名称	湛江湿式电捕焦油器 湿式电捕焦油器工厂 振业环保
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

煤气中携带的焦油微粒绝大部分带上负电荷且沿电力线方向吸附于沉淀极的表面，放出电荷而成为中性的油粒，油雾粒子在极板表面不断凝聚，颗粒增大，后成为油滴重力沿沉淀极表面流淌至设备底部，经排污口排出。另外，在电晕极附近带上正电荷的那些焦油微粒则被电晕极导线吸附，沿导线表面流下，湿式电捕焦油器厂家，也汇聚于设备底部，净化后的煤气从设备顶部流出。

电捕焦油器是工业应用的环保设备，在生产的时候产生大量的煤气和焦油粉尘等杂质，这些杂质排放到空气中，会给环境与人类造成很大的伤害，湛江湿式电捕焦油器，所以电捕焦油器是除去焦油粉尘的环保设备。今天我们来说说电捕焦油器主要有哪些类型

1.蜂窝式电捕焦油：蜂窝结构与管式结构相同，湿式电捕焦油器厂商，阳极管为正六边形，使得两个相邻的正六边形可以共同使用同一个边。有效的利用空间效率，重量较轻，钢材的损失较小，湿式电捕焦油器工厂，收集的特点非常好。蜂窝式电捕焦油器收到了许多工业领域的重视，并得到了广泛的应用。

电捕焦油器有哪些常见的故障？

(1)直流电压低

电捕焦油器直流电压的电平直接影响俘获效率，当直流电压为35kv，二次电流为330mA时，可以满足生产要求。但为了保证运行的高可靠性，电捕焦油器的空载试验电压一般不应低于50kv。电压低的原因如下：

一是电晕线不直，沉淀电极制造存在误差，沉淀电极内壁附着异物;二是蜂窝管、下吊架、电晕线安装有误差。关键是蜂窝管安装时引线垂度的公差必须控制在2.5毫米以内..如果蜂窝管引线弧垂达不到上述标准，会给下吊架与电晕线的找正带来困难。下吊架与电晕线的对中误差应控制在5mm以内。

湛江湿式电捕焦油器-湿式电捕焦油器工厂-

振业环保(诚信商家)由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司是湖北襄樊,环保设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在振业环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创振业环保更加美好的未来。