

阳江湿式电捕焦油器 湿式电捕焦油器供货商 振业环保

产品名称	阳江湿式电捕焦油器 湿式电捕焦油器供货商 振业环保
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

四、进入电捕内的检查项目：

- 1、罩瓷瓶内部结焦情况，即时清理保持清洁。
- 2、电晕极线和沉淀极管的焦油附着情况，如果电晕线上的焦油过多会使电捕的除焦效率下降，应及时处理或更换电晕线。
- 3、检查沉淀极管的表面有无凸出或易引起击穿放电的地方，并即时处理。
- 4、检查下部的气流分布板是否被焦油堵塞，并用蒸汽清除干净。
- 5、检查电晕线有无断丝，重锤有无脱落，湿式电捕焦油器工厂，并及时处理。
- 6、电晕极线是否位于沉淀管的中心位置，电晕极线偏心、弯曲变形要即时予以处理。

五、电捕的检查和维修工作进行完毕后，要进行空场试验。

同心圆电捕焦油器具有流通面积大、气体流速低和耗钢材少等优点。

(2) 管式电捕焦油器。由于钢管与电晕线单独组成电场，其场强电压取决于钢管的半径，其值为400R。由于管式电捕焦油器在每个管截面内形成等极间距电场，湿式电捕焦油器供货商，而管与管之间则是空位，由管板盲区堵住这些空穴，湿式电捕焦油器批发，这就降低了圆筒内有效空间的利用率，减少了净化通道的截面积。这种型式的电捕焦油器的钢材耗量较大，但由于具有制造容易、等极间距电场、材料易得和安装调试比较方便等优点.广泛应用于大中型气体净化厂。

电捕焦油器是指利用高压直流电场的作用分离焦油雾滴和煤气的焦炉煤气初冷设备。电捕焦油器可设于焦炉煤气鼓风机之前或后。电捕焦油器与机械除焦油器相比，阳江湿式电捕焦油器，具有捕焦油、阻力损失小、气体处理量大等特点 [1]。不仅可保证后续工序对气体质量的要求，提高产品回收率，而且可明显改善操作环境。电捕焦油器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。无论哪种结构，其工作原理，即在金属导线与金属管壁〔或极板〕间施加高压直流电，以维持足以使气体产生电离的电场，使阴阳极之间形成电晕区 阳江湿式电捕焦油器-湿式电捕焦油器供货商-振业环保由襄阳振业环保设备有限公司提供。阳江湿式电捕焦油器-湿式电捕焦油器供货商-振业环保是襄阳振业环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶总。