

门窗工程 安徽国建 合肥门窗

产品名称	门窗工程 安徽国建 合肥门窗
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽国建门窗幕墙工程有限公司

推拉门窗在使用时，应经常清理推拉轨道，门窗工程，保持其清洁，使轨道表面及槽里无硬粒子物质存在。推拉窗在推拉时，用力点应窗扇中部或偏下位置，推拉效果较好，推拉时切勿用力过猛，门窗安装，以免降低窗扇的使用寿命。塑钢门窗气密性好：铝塑复合窗各隙缝处均装多道密封毛条或胶条，气密性为一级，可充分发挥空调效应，并节约50%能源。塑钢门窗是以聚（UPVC）树脂为主要原料，加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等，经济出成型材，然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇。

塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、，门窗生产厂家，符合防火要求，这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体，不导电，安全系数高。配装上密封胶条、毛条、五金件等，同时为增强型材的刚性，超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬（加强筋），这样制成的门户窗，称之为塑钢门窗。塑钢门窗的物理性能主要是指：PVC塑钢门窗的空气渗透性(气密性)、雨水渗漏性(水密性)、抗风压性能及保温和隔音性能。

应及时清理框内侧颗粒状等杂物，以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。在开启门窗时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。当门窗安装完毕后，应及时撕掉型材表面保护膜，合肥门窗，并擦洗干净；否则，保护膜的背胶会大量残留在型材上，粘土、粘灰、极不美观，而且很难再被清理干净。塑料门窗产品在窗框、窗扇等部位均开设有排水、减压系统，以保证门窗气密性能和水密性能，用户在使用时，切勿自行将门窗的排水孔和气压平衡孔堵住，以免造成门窗排水性能下降，在雨雪天气造成雨水内渗，给日常生活、工作带来不便。

门窗工程-安徽国建(在线咨询)-合肥门窗由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。“铝合金门窗,断桥铝门窗,塑钢门窗,承接大型门窗幕墙工程”选择安徽国建门窗幕墙工程有限公司，公司位于：安徽新桥国际产业园创业大道38号，多年来，安徽国建坚持为客户提供好的服务，联系人：关经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽国建期待成为您的长期合作伙伴！