

# 木屑颗粒煤炭成型机 煤炭成型机 巩义兴中煤粉成型机

产品名称	木屑颗粒煤炭成型机 煤炭成型机 巩义兴中煤粉成型机
公司名称	巩义孝义兴中机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业园区
联系电话	18638168133

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义孝义兴中机械制造有限公司

如果想要提高煤棒机所制煤棒的质量，一种是提高煤棒机自身性能，另一种是提高所用原料的品质度。煤棒机自身性能，只要是正规厂家生产的一般都没问题，那么提高所用原料的品质度就是关键所在。

### 1：煤

根据煤的物理和化学性质，煤属于低灰、低硫、发热量高的煤种，在煤棒机挤压作用下制出的煤棒具有含硫低、固碳高、发热量高等优势，因此利用煤作为原料不但减少了对环境的污染，还能显著是高所制煤棒品质，还能满足特殊行业对煤棒品质过高的要求。

### 2：焦煤

用焦煤作为制作煤棒的原料，在制作前通过对焦煤这种原料的裂解，煤炭成型机全自动，不仅可以得到制作煤棒所用的焦炭，还可以得到副产品焦油、焦炉气。使用焦炭作为原料制作煤棒，有效减少了原煤里面的其他物质燃烧带来的污染，提高了所制煤棒的品质;而焦油和焦炉气即可作为燃料，又可提炼出数十种化工产品，成为煤棒机用户的额外收益。

煤棒机所制煤棒的品质直接关系到煤棒价值，作为煤棒机用户，可以使用高\*原料，提高煤棒机所制煤棒的品质。

煤棒机推进器焊接要求：

- 1、焊接时把煤棒机推进器端部需堆焊部位预热，温度达到200 左右。
- 2、选用特种耐磨焊条，焊接要求厚度超过所需厚度1-2mm，焊好的推进器不应有夹渣、气孔等缺陷。
- 3、捍好后，把焊好的部分插入干燥的生石灰或草森木灰中，插入深度在三个导程以上，然后进行冷却。
- 4、把煤棒机推进器冷却至50  
以下取出，在绿碳化硅砂轮上修磨，修磨时不允许用力过猛或局部过热，严禁用水或其它液体冷却。
- 5、修磨时，把整个煤棒机推进器螺旋端部都要修磨，木屑颗粒煤炭成型机，圆周处前角由2度，逐渐均匀地增加，到端部时前角增加到22度，在此段前角角度上升过程中，要求不得有坑洼不平或不均匀等现象。

使用煤棒机生产煤棒时，同样的原料、同样的设备，为什么不同的人来操作所生产出来的煤棒质量不一样呢？这与煤棒机成型的质量控制有关，特别是粘合剂和水分控制，煤炭成型机，那么，在生产煤棒的时候该怎样控制粘合剂及水分呢？

粘合剂的控制：

使用煤棒机生产煤棒的时候所使用的粘合剂多是腐植酸钠，由于它本身就是一种煤炭，方形煤炭成型机，所以加入量的大小不会引起煤棒中固定碳含量太大的变化，但粘合剂含量高低是影响煤棒质量好坏的主要因素之一，其含量一般控制在2%左右。

水分的控制：

使用煤棒机生产煤棒的时候总体来说水分的含量越低越好，由于北方冬季气温常低于0 ，煤棒机生产的新鲜煤棒含水量高，容易迅速结成冰块，因此须配备烘干装置，而靠烘干设备，由于煤棒的生产量及消耗量都比较大(对年产合成氨能力100kt的厂家来讲，煤棒的年消耗量在150~160 kt)，烘干煤棒需要的热量也较多，如果没有可靠稳定的热量来源想把水分含量降得很低是很难达到的。

使用煤棒机生产煤棒关键的因素就是粘合剂和水分，只要把这两方面的因素控制好，那么使用煤棒机生产出的煤棒的质量就会合格。

木屑颗粒煤炭成型机-煤炭成型机-巩义兴中煤粉成型机由巩义孝义兴中机械制造有限公司提供。巩义孝义兴中机械制造有限公司是从事“炭化炉,炭化机,连续式炭化机,木炭机,粉碎机,机制木炭机设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。