

天津医院监控 天津夏远贺科技公司 天津医院监控安装

产品名称	天津医院监控 天津夏远贺科技公司 天津医院监控安装
公司名称	天津市夏远贺科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区保山道保山北里1-2-603
联系电话	15022434474 15022434474

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市夏远贺科技有限公司

监控故障的解决方法是什么

监控故障的解决方法1.距离过远时，操作键盘无法通过对摄像机（包括镜头）和云台进行遥控。这主要是因为距离过远时，控制信号衰减太大，接收到的控制信号太弱引起的。这时应该在一定的距离上加装中继盒以放大控制信号。2.监视器的图像对比度太小，图像淡。这种现象如不是控制主机及监视器本身的问题，就是传输距离过远或视频传输线衰减太大。在这种情况下，应加入线路放大和补偿的装置。3.图像清晰度不高、细节部分丢失、严重时会出现彩色信号丢失或色饱和度过小。这是由于图像信号的高频端损失过大，以3 MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远，而中间又无放大补偿装置；或因视频传输电缆分布电容过大；或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。

监控的发展

监控的发展

发展方向

随着网络技术、识别技术、微电子技术、编技术、操作系统技术等的发展将使得嵌入式DVR向着智能化、集成化、无线化、高清晰化、个性化、互动化方向发展。

1、硬件处理速度更快，存储时间更长

随着芯片技术的发展，天津医院监控方案，更的中央处理器让DVR的速度更快，功能更加强大。从早期的CIF硬盘录像机，D1硬盘录像机，天津医院监控安装，960H硬盘录像机，混合式硬盘录像机，天津医院监控安装多少钱，HD-SDI硬盘录像机。另外随着对高清化的趋势，存储的需求也在增加，DVR硬盘管理技术也在提升。基本上DVR可能会支持更多的硬盘接口，支持RAID技术，天津医院监控，支持DAS、SAN、NAS等存储技术的兼容。

监控的故障处理

1.系统或器材在关闭之后，请勿尝试即时重启，投影机必须要等待散热风扇完全停止运行才能重启，散热时间视乎运行的状态而定（一般建议不低于30分钟）。其它电子器材重启间隔时间建议不少于3分钟。

2.投影机启动时间大约60秒（按下Stby键后），30秒后才会打开光栅，有强光投射于屏幕，此过程请不要朝镜头内看，以免光栅打开灼伤眼睛。

3.保持电子系统运行的基本清洁环境，做到雾、无灰尘，因为烟雾和灰尘对投影机以及所有电子器材的损害较大，虽然投影机拥有密封、防尘、防烟的DMD?芯片。

天津医院监控-天津夏远贺科技公司-天津医院监控安装多少钱由天津市夏远贺科技有限公司提供。天津市夏远贺科技有限公司是从事“弱电安防,测温门,监控,无线覆盖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。