

# 潮州安装配电箱 安装配电箱组价 霸业

产品名称	潮州安装配电箱 安装配电箱组价 霸业
公司名称	广州市霸业电气自动化成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋
联系电话	18665590577

## 产品详情

户外不锈钢配电箱——广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是专门生产固定式配电箱、景观配电箱的。

### 危险性分区

按发生频率和持续时间来划分危险区，分为0区、1区、2区。

1)有持续阶段的释放源的地区可以划分为0

在常规操作中，发生或在很长的一段时期内，或在很短的一段时间内发生性气体、蒸汽或烟雾。设备周围充斥着性气体（液体），小型安装配电箱，这是一个随时都会发生的地方，任何一点火星都有可能引发，所以一般情况下，这个地方是尽量不要使用电器的。如果必须，只有 EExi的防爆结构才能使用。

比如：储罐内部的液体平面的上方。

2)有一级释放源的地区可以划分为1个区

在设备的环境中，在日常运行中，气体已经是危险的，当维修或维修时，泄漏就会成为一个危险的地方。

3)可以将有第二阶段释放源的区域划分成2个区域。

在正常工作状态下，如果有，也只能在很短的时间内，发生性气体、蒸汽或烟雾。气体（液体）已经得到了控制，落地式安装配电箱，但如果不正常地冲击或损坏了建筑物，会导致有害气体（液体）溢出来

, 安装配电箱组价, 从而造成危险。比如: 在距离油箱3米的地方。

欢迎咨询霸业了解更多信息哦! 安装配电箱

防爆型配电箱厂家——广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是专门生产固定式配电箱、景观配电箱的。

## PCB电路板的涂覆

在防爆正压柜内部结构应用的PCB电路板, 在电子器件焊接进行之后, 应当开展涂覆。

这类涂覆是一种防御性敷形涂层, 可以维护印制电路、电子器件免遭环境物质损害, 还能够合理地变小电气间隙和爬电距离。

这类涂覆常见的原料大多数采用清漆。这也是一种阻燃性能好、干固力好、供应时呈液体、涂覆干固后成固定的涂料, 敷形涂层的薄厚少为0.1mm。

敷形图层应当牢固地粘附在导线和绝缘层材料上。在涂覆前, 大家需要用心清理PCB电路板, 例如应用电吹风去除PCB电路板上很可能具有的异物, 查验印刷输电线、电子器件之间不可有可能造成短路故障的材料。在涂覆时, 当选用喷漆方式时, 则喷漆应当各进行2次; 对于选用别的方式, 潮州安装配电箱, 例如预浸、涂漆、真空预浸等方式时, 则涂覆可以是1次。

欢迎咨询霸业了解更多信息哦! 安装配电箱

户外不锈钢配电箱——广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是专门生产固定式配电箱、景观配电箱的。

## 防爆配电箱应用常见问题

- 1、防爆配电箱中的输电进线口和出线口应建在壳体的下底边, 好不要建在壳体的上顶端、侧边、后边或箱门处; 进线和出线应加护套分开整束并做好防水弯; 输电线束不可与壳体进、出口直接接触; 进到开关箱的电源线, 禁止用插销连接; 移动配电箱、开关箱的进口线、出口线需要选用橡皮绝缘电缆。
- 2、防爆配电箱内的连接线选用绝缘导线, 接头不松脱, 不可有露出通电部分; 配电箱、开关箱内的工作零线应根据接线端子板连接, 与维护零线接线端子板单设; 配电箱、开关箱的金属材料壳体、金属材料电器安装板及其箱里电器的不可通电金属基座、机壳等需要做保护接零, 保护零线应根据接线端子板连接。
- 3、防爆配电箱与开关箱应安置在自然通风、干燥及常温场地。禁止安置在有明显损害功的、蒸汽、液态和他有危害物质中, 不可安置在易受碰撞、震动、液态浸溅及其热原烤制的场地; 配电箱与开关箱周边应该有充足两个人同时作业的空间和安全通道, 不可堆积一切妨碍实际操作、检修的物件, 不可有野草、灌木丛等。
- 4、防爆配电箱应运用不锈钢板、铝壳、不锈钢板材或优良绝缘层材料制作, 铝板厚度应做到规定的4个厚; 配电箱内的电器应先安装在金属材料或者非木质的绝缘层电器安装板上, 随后总体固定在配电箱体

内；金属材料板材与配电箱箱体应作电气连接。

欢迎咨询霸业了解更多信息哦！安装配电箱

潮州安装配电箱-安装配电箱组价-霸业(推荐商家)由广州市霸业电气自动化成套设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市霸业电气自动化成套设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为配电装置具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!