

登高车 路灯登高车 博涵机械设备

产品名称	登高车 路灯登高车 博涵机械设备
公司名称	济宁博涵机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北(山东驰通重工机械有限公司院内)
联系电话	15805372934 15805372934

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁博涵机械设备有限公司

登高车的介绍

登高车没有汽车底盘，是单独的作业设备，假如需要长距离作业，则摆放在汽车上运送。依照底盘动力区划，高空作业平可区划为自行走式、移动式、固定式，若更进一步依照升举构造分类，现阶段市面普遍，直臂式、曲臂式、剪叉、铝合金桅柱式、门架式这几种高空作业平台。

登高车作业设备与汽车底盘联结在一起，一般采用二类汽车底盘加装部分改装而成，因而造价相比高空作业平台更为昂贵，其优点在于移动较为快速方便同时可以用于长途机动之中。现阶段主要用于电器维修、高速公路、造船、建筑、园林等层面。

二者相比较高空作业平台应用场景更广，是发展趋势主流的。因为无须考虑底盘可靠性和承载力等约束性原因。高空作业平台相比高空作业车在在升举构造、行驶动力等层面具备很大的操作灵活性。

相比高空作业车，登高车在设计生产时无须考虑汽车底盘可靠性与承载力，因而在行驶构造，升举动力等层面有很大的操作灵活性，可以适应大量作业场所的需求。租赁高空作业车的应用场景主要还是在电力、园林等角度，但是高空作业平台则遮盖了建筑工程施工、大型设备维修、室内室外作业、仓储物流

等许多下流行业。

蜘蛛式登高车的介绍

蜘蛛式登高车适用于任何地面，大理石、泥土、马路等不平坦地面都可以自由行走作业，尤其适合专用于在室内娇嫩大理石地面。无痕橡胶履带或者实心轮胎，确保地面不留痕迹。即便是52m高度的蜘蛛车，对地面压力不到500kg/平米。蜘蛛式高空作业平台拥有更好的延伸半径，施工登高车，跨越障碍物的能力突出，登高车，工作斗与旋转台的旋转角度灵活，挑战室内死角空间，曲臂类型的臂架将跨越高度与跨越水平距离结合。登高车行驶时收藏小，自由进入任何门栏，40米登高车，作业时支腿占地小，有效利用狭窄空间。拥有100m无线遥控，操作，可独立携带，可置于平台，切换自如。简单的操作系统，界面清晰，图示明了，易学易懂。具有故障代码诊断系统，便于实现检测，路灯登高车，维护方便。

登高车是服务于于各行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品。高空作业平台相关产品主要有：蜘蛛式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、曲臂式高空作业平台。

车载式登高车是由升降平台和汽车配套改装而成的高空作业设备。

车载式高空作业车接取汽车引擎动力，实现升降台的升降功能。采用H型液压支腿，保证机器升降的稳定和作业的安全。可采用DC直流独立动力源，实现升降机的旋转、升降功能。

车载式登高车适用于工作面广和幅度大的高空作业产品具有作业范围大，持续作业时间长等特点，特别适合于野外检修、路灯检修、修剪树枝等。

电瓶车载式登高车是由升降台和电瓶车配套改装而成的高空作业设备。它利用电瓶车原有直流动力，无须外接电源，即可实现升降台的升降和整机的移动。它移动方便，作业流动范围广，产品具有无污染，无尾气，作业范围大，流动性强。特别适用于冷库、人群密集区域（火车站，汽车站，飞机场）等。

登高车是服务于于各行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品。高空作业平台相关产品主要有：蜘蛛式高空作业平台、剪叉式高空作业平台、曲臂式高空作业平台。

登高车-路灯登高车-博涵机械设备(推荐商家)由济宁博涵机械设备有限公司提供。济宁博涵机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！