

日照国越交通 日照环氧地坪漆多钱一平 日照环氧地坪漆

产品名称	日照国越交通 日照环氧地坪漆多钱一平 日照环氧地坪漆
公司名称	日照市国越交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市潍坊路109号
联系电话	13906337571

产品详情

如何延长环氧地坪的使用寿命？

- 1、施工完毕后，地坪需养护7至10天后方可投入使用，在养护期间，应尽可能避免水或其它溶液落在地表。
- 2、使用时尽量避免重击地面。凡是硬件：如设备、铁箱、货架等带有金属的物品，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起，轻拿轻放。除了工作需要，尽可能避免不必要的损耗。
- 3、为避免室外的泥沙带入室内划伤地面，日照环氧地坪漆工程，凡进入室内都要换成软底鞋。
- 4、小面积的磨损或刮花可进行局部修复，若面积较大建议重新滚涂一次。

环氧地坪漆为什么不适用于室外

环氧地坪漆不适宜在室外展现的原因有：环氧地坪漆的耐候性不佳，因为环氧树脂是至少有两个环氧基组成的，环氧基链长期在紫外线的照耀下极易断裂，日照环氧地坪漆多钱一平，造成环氧地坪表面断裂、脱层、分化等病变。因此很多环氧地坪漆产品都不能在室外得到很好的展现。再者环氧地坪漆本身的功能性突出，日照环氧地坪漆，它具有优异的耐压、防腐等功能，并且它对金属材质的附着力很好的。环氧地坪漆应用到室内才是合适的展现方式。

防静电环氧地坪的保养

防静电环氧地坪一般应用于电子、精密器械、计算机、兵工、航空制造等对地面要求非常高的场所，日照环氧地坪漆哪家好，地坪的保养工作显得尤为重要。

- 1.使用中的防静电环氧地坪应经常保持面层的清洁。可用吸尘器或湿拖布（不滴水）等工具清洁地面，若有污物时，可用中性涤剂擦拭地坪表面，再用清水将其清理干净。
- 2.在使用中，严禁硬利器轧、刮划地面；严禁高温物体（电烙铁、电炉子等）和低温物体（干冰、液氮等）直接接触地面；应避免油灯及腐蚀性化学物品污损地面。
- 3.带有棱角、坚硬底盘的仪器设备不得在地上拖移。不得在地面上放置超过防静电地面设计所能承重的物体。

日照国越交通(图)-日照环氧地坪漆多钱一平-日照环氧地坪漆由日照市国越交通设施工程有限公司提供。日照市国越交通设施工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！