

## 乌兰察布mpp电力电缆保护管「在线咨询」

产品名称	乌兰察布mpp电力电缆保护管「在线咨询」
公司名称	山东翔鹏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市寒亭区通亭街与潍坊市东外环路交叉口转盘向东500米路南
联系电话	18264665988

## 产品详情

置换水泥管、铸铁管和钢管：对于城市原有铺设个水泥管、铸铁管等进行旧管改选，可以不经过大面积开挖，直接将PE管插入旧管中进行更换，工程造价低，施工时间短，特别适用于老城区的管路改选。园林绿化管网：园林绿化需要大量的输水管道，PE管道成本低廉，值得大力推广。市政非开挖工程：目前随着城市的发展，非开挖技术正广泛应用于各项施工中，而在非开挖工厂中常用的顶管（拖拉管，牵引管）目前比较流行用PE管，以为其韧性和势，在非开挖领域将得更大发展。

雨季施工，应尽可能缩短开槽长度，做到成槽快，回填快，并做好防泡槽的措施。一旦发生泡槽，应将水排除，把受泡的软化土层清除，换填砂石料或中粗砂，做好基础处理。

管道基础设计，采用垫层基础。对一般的土质地段，mpp电力电缆保护管，基底只需铺一层砂垫层，其厚度为100mm；对软土地基，槽底有处在地下水水位时；宜铺垫一层砂砾或碎石，其厚度不小于150mm，碎石粒径5mm-40mm。上面再铺砂垫层（中、粗砂），厚度不小于50mm，垫层总厚度不小于200mm。

HDPE双壁波纹管管道接头应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口，橡胶圈接口应遵守下列规定：

- 1、接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度 [4] 。
- 2、接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂，然后将承插口端面的中心轴线对齐。
- 3、接口方法应按下述程序进行：DN400及其以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入待安装HDPE双壁波纹管管道的承口至预定位置；DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时，管节两侧的手扳葫芦应同步拉动，使橡胶密封圈正确就位，不扭曲、不脱落。

乌兰察布mpp电力电缆保护管「在线咨询」由山东翔鹏工贸有限公司提供。山东翔鹏工贸有限公司是从

事“塑料检查井,检查井座,树脂井盖,复合井盖,化粪池,雨水收集系”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王兴军。同时本公司还是从事塑料三格化粪池批发,潍坊塑料化粪池价格,山东三格化粪池厂家的厂家,欢迎来电咨询。