

荆门市3A蓄电池12V280AH自动售货机

产品名称	荆门市3A蓄电池12V280AH自动售货机
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

荆门市3A蓄电池12V280AH自动售货机 1.总则 1.1本设备技术规范书适用于10/0.4kV箱式变电站，技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。1.2投标人必须按招标文件的要求完成设备的设计选型、制造、工厂检验、运输、卸货、安装、调试及初验、试运行、终验收及售后服务等工作，并配合甲方完成设备的工厂监造、厂验、培训等相关工作，按上述顺序向终用户移交所需的资料。同时，投标人应提供招标文件中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所必需的部件、附件、工具等的详细要求，并在投标文件中提供相关功能的详细描述，相关费用包含在投标报价里。为降低互开率，正规锁厂在生产前会制定一个有几千种不同排列组合的弹子配比表。同一锁厂用同一锁芯模具生产的锁具，按规定不能销往同一地区。一些小厂为了省事，其配比数量仅为几百甚至几十种组合，这种情况下生产出来的锁互开率高就不足为奇了。建议，选购锁具应到正规商场、超市挑选大型企业生产的品牌，并检查锁体表面是否光洁，有无影响美观的缺陷；钥匙是否平整光洁；将钥匙插入锁芯孔开启门锁，看是否畅顺、灵活；可旋转门锁执手、旋钮，看其开启是否灵活；可将门锁，后看其是否有效；查看门锁的锁舌伸出长度不能过短等。表1所示：表1 紧固力矩建议表 螺栓规格 M5 M6 M8 扭矩 3.1~4.2N·m 3.9~5.4N·m 11~14.7N·m 4.3安装及接线

将金属安装工具（如扳手）用绝缘胶带包裹，进行绝缘处理。行电池之间的连接，然后再将电池组与充电器或负载连接。对于使用接插式端子的蓄电池时，建议用插孔式母端与之连接。需要特别紧固时，可用烙铁焊接端子，用60W烙铁在5秒以内完成焊接。

多组电池并联时，遵循先串联后并联的接线方式。

为保证较好的散热条件，各列电池间距需保持20mm以上。 SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池 SENDON山顿蓄电池 SENT森特蓄电池 SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池 SOLITE蓄电池 SORUISEN索润 森蓄电池 SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池 SUNEOM新能蓄电池 sunmoon日月永利蓄电池 sunnysinon阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池 SunshinePu阳光普特 SUNSYLL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池 SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池 TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池 TELONG天龙蓄电池 TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[绥化市3A蓄电池12V260AH计算机备用电源](#)