

# 韶关市AETUPS蓄电池12V9AH户外储能系统

产品名称	韶关市AETUPS蓄电池12V9AH户外储能系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

韶关市AETUPS蓄电池12V9AH户外储能系统 1.总则 1.1本设备技术规范书适用于10/0.4kV箱式变电站，技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。1.2投标人必须按招标文件的要求完成设备的设计选型、制造、工厂检验、运输、卸货、安装、调试及初验、试运行、终验收及售后服务等工作，并配合甲方完成设备的工厂监造、厂验、培训等相关工作，按上述顺序向终用户移交所需的资料。同时，投标人应提供招标文件中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所必需的部件、附件、工具等的详细要求，并在投标文件中提供相关功能的详细描述，相关费用包含在投标报价里。下面是机床拖链的选用原则介绍：支撑板内腔孔径 $D_1=d+约等于.1d$ 。其中 $d=$ 电线、电缆、液、气软管的外径。根据支撑板孔径 $D_{max}$ 来确定链板高度 $hg$ 和拖链型号。根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径：1)、当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板型-整块式；、当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用分开式类型支撑板；、安装管缆的规格品种较多时，可选用框架式支撑板；根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 $b_1$ ，从而得知拖链宽度 $B$ 。按GB17467-2010要求，应不低于800mm；低压室设通讯屏柜，用于存放UPS、交换机等设备，箱变各室需设计至通讯屏柜的安装管道；低压柜背面检修隔墙为可拆卸门板；变压器室应方便巡视和检修；所有门及可拆卸隔墙的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。6.2.1.2有独立的高压室、低压室和变压器室，高压室和低压室内的设备必须安装在可密封的金属间隔内，并有隔热夹层，箱变内部采用2mm厚冷轧钢板及阻燃绝缘隔板严格分成各个隔室。\*6.2.1.3箱变的底架部件由型钢（槽钢）焊接而成，其底部外围和重要承重梁至少采用120\*60\*4矩形钢管或同等强度型材。框架及门采用冷轧钢板，框架、门和顶盖钢板厚度不得小于2.5mm。 Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUIISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[雅安市AETUPS蓄电池12V8AH数据中心](#)