

GPZ (KZ) 8DX公路桥梁盆式橡胶支座

浙江衢州GPZ (KZ) 9SX桥梁盆式橡胶支座 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 8DX公路桥梁盆式橡胶支座 浙江衢州GPZ (KZ) 9SX桥梁盆式橡胶支座 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

支座设计转角：0.02rad。 单向活动支座设计系数：非地震时加硅脂后，常温型支座设计系数最小取值为0.03，耐寒型支座设计系数最小取值为0.06。 支座水平承载力：固定支座各方向及单向活动支座非滑移方向（与导向块长充方向垂直）的水平力，为支座设计竖向承载力的20%。 GPZ (II) 橡胶支座更换方案：（1）采用支架基础大吨位千斤顶一次顶起桥跨为便于安装支架并提供足够的支承能力，需在支架下设置钢筋混凝土基础。由于支架基础均处于河道，地基较为软弱，承载力低并且不均匀。GPZ (II) 橡胶支座基础置于其上将产生较大的不均匀沉降量。

盆式橡胶支座比板式橡胶支座好在哪里原料对系数的影响：板式橡胶支座厂家都是由橡胶板、橡胶胶料与加劲钢板层叠硫化叠加而成的，因而不可防止的要考虑到橡胶的老化问题，橡胶的老化问题会缩短橡胶板式支座的运用寿数，板式支座的运用时刻。 2、构造特点盆式橡胶支座由上支座板（包括顶板和不锈钢滑板），聚滑板，中间钢板，黄铜密封圈，橡胶板，底盆，地脚螺栓等组成。单向活动盆式橡胶支座沿活动方向有导向挡块，固定支座不设四氟滑板及不锈钢滑板。

对于现浇梁的支座安装步骤,要在桥墩的支承垫石应预留套筒孔，孔的尺寸应为两倍至三倍套筒的直径，尝试稍大于套筒的长度。保正桥墩支承垫按设计图标出支座位置中心线。盆式支座顶板和底板上下面调平，对于活动支座，根据安装时的温度按要求预设一定的位移量，然后用四块钢板连接牢固。抗震盆式支座规格按JT要求分为31级。仅固定支座各方向和单向活动支座非滑移方向的水平力由原支座设计承载力的10%至20%。现在，内外采取的是刚性抗震法和柔性减震法两种抗震，刚性抗震需增大结构(包括基

基础结构和抗震支座结构)尺寸,柔性减震的特点是:减震性能好而刚度较小,在较大地震波的情况下有被的可能。在人员的统一指挥下,每台油泵同时、均匀地供油,随指挥,由技术员检查比较每片梁工作油压及高程变化,以便下一步顶举时进行适当调节(高程误差不大于2mm;油压误差不大于0.5MPa,但边梁除外),逐步顶升各片梁体,当达到每级指标后立即将结果报告给项目总工及监理工程师审核。